

RAW[®]

PARQUET FLOORING

OAK 14MM RUSTIC WHITE, 3 STRIP, 5G[®], MATT



EAN	5710764587574
ART.nr	9746432
Material ytskikt	Ek
Ytbehandling	Matt lack
Infärgad	Vit
Designinslag	Nej
Sortering	Rustik
Fog system	5G [®]
Material stomme	Fur / Gran / Al
Brädans tjocklek (mm)	14
Brädans längd, yta (mm)	2423
Brädans bredd, yta (mm)	200
Tjocklek slityta (mm)	3,5
Slipbar	Ja
Antal slitytor	3
Brädor/paket	6
Kvm/paket	2,91
Vikt/kvm (kg)	7,51
Vikt/paket (kg)	22
Svanencertifierad	Ja
Tillverkad i	EU
Brinell värde	3,7
Fungerar med golvvärme	Ja. Max 27°C och 80w / m ³
Paketinformation	får innehålla start/stop brädor
Fuktkvot (EN13183)	7% ±2%
Minsta medeldensitet kg/m ³	>500 kg / m ³
Brandklassning (EN1350-1)	Dfl-s1
Formaldehydutsläpp (EN717-1)	E1
Innehåll PCP (CEN/TR14823)	≤ 5 x 10-6n
Fogstyrka N/mm ²	EN1533. NPĐ
Värmeledningsförmåga (EN12664)	0,11 W/mK
Värmeledningsmotstånd	.10 (m2K/W)
Biologisk hållbarhet (EN350-2.)	Class 1
CARB2	Compliant
Maximal yta som kan läggas (flytande)	(W)15m x (L)25m
Detaljerad beskrivning	Alla naturliga färgskillnader är tillåtna, från ljus till mörkt. Ytved tillåtet. Sorteringen innehåller stora, friska och fyllda, kvistar och spacklingar. Kvistar varierar i storlek och antal. Färgförändras över tid



Wooden parquet flooring with 3,5 mm top layer and patented 5G[®] locking system for quick and easy installation.

01.2020_V1