

RAW[®]

PARQUET FLOORING

OAK 15MM NATURE WHITE, 1 STRIP, 5G[®], MATT



EAN	5710764587659
ART.nr	9746441
Material ytskikt	Ek
Ytbehandling	Matt lack
Infärgad	Vit
Designinslag	Mikrofasad, 4-sidor
Sortering	Natur
Fog system	5G [®]
Material stomme	Fur/Gran/Al
Brädans tjocklek (mm)	15
Brädans längd, yta (mm)	2000
Brädans bredd, yta (mm)	187
Tjocklek slityta (mm)	3,5
Slipbar	Ja
Antal slitytor	1
Brädor/paket	6
Kvm/paket	2,24
Vikt/kvm (kg)	8,15
Vikt/paket (kg)	18,3
Svanencertifierad	Ja
Tillverkad i	EU
Brinell värde	3,7
Fungerar med golvvärme	Ja. Max 27°C och 80W / m ²
Paketinformation	får innehålla start/stop brädor
Fuktkvot (EN13183)	7% ±2%
Minsta medeldensitet kg/m ³	>500 kg / m ³
Brandklassning (EN1350-1)	Dfl-s1
Formaldehydutsläpp (EN717-1)	E1
Innehåll PCP (CEN/TR14823)	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Fogstyrka N/mm ²	EN1533. NPĐ
Värmeledningsförmåga (EN12664)	0,13 W/mK
Värmeledningsmotstånd	.11 (m ² K/W)
Biologisk hållbarhet (EN350-2.)	Class 1
CARB2	Compliant
Maximal yta som kan läggas (flytande)	(W)15m x (L)25m
Detaljerad beskrivning	Naturliga färgskillnader är tillåtna, från ljus till mörkbrunt. Ytved kan förekomma. Sorteringen innehåller stora, friska och fyllda, kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor varierar i storlek och antal. Färgförändras över tid



Wooden parquet flooring with 3,5 mm top layer and patented 5G[®] locking system for quick and easy installation.

01.2020_V1