

Sika® Filler One Strike Maxi

Krympfri lättvikts spackel

| | |
|---|---|
| Produkt Beskrivning | <p>Sika® Filler One Strike Maxi är en lättviktsfiller för utjämning av olika underlag före målning eller tapetsering.</p> <p>Baserad på polymeriserad lättviktsfiller, vilket ger utmärkta egenskaper. Framtagen för proffs och gör-det-själv.</p> |
| Användning | <p>Sika® Filler One Strike Maxi är lämplig som utfyllnad i:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gips ■ Tegel ■ Sten ■ Trä ■ Puts |
| Egenskaper / Fördelar | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fyller ojämnheter upp till 75 mm i ett ■ Lätt applicerad ■ Ger en slät yta ■ Kan användas även i tak ingen rinning ■ Krymper ej ■ Snabb torkande kan målas eller tapetseras efter bara 30 min ■ Övermålningsbar med de flesta färger ■ Är vit efter torkning |
| Produkt data | |
| Form | |
| Utseende / kulör | Lättviktsfiller / vit. |
| Förpackning | 450 ml burk. |
| Lagring | |
| Lagringsförhållande / Hållbarhet | 24 månader från produktionsdatum - om lagrad torrt och svalt i öppnad originalförpackning. Skyddas från frost. |
| Tekniska data | |
| Kemisk bas | Fylld vattenburen polymerdispersion |
| Densitet | ~ 0,49-0,53 kg/l |
| Torrhalt | ~ 61% (w/w) |
| pH | 8,0-9,0 |
| Gradering filler | D _{max} : 0,12 mm |

| | |
|--|--|
| Skikt tjocklek | Max. bredd: 50 mm Max. djup: 75 mm |
| System Information | |
| Appliceringsdetaljer | |
| Åtgång | Beroende på underlagets beskaffenhet och struktur varierar skikt tjockleken. Riktmärke 1 l Sika® Filler One Strike Maxi ~ 0,5 m ² vid 2 mm tjocklek. |
| Underlag | Rent torrt rent fritt från olja och damm. |
| Applicering Förutsättningar / begränsningar | |
| Temperatur underlaget | +5°C min. / +30°C max. |
| Temperatur omgivning | +5°C min. / +30°C max. |
| Applicerings Instruktion | |
| Blandning | Sika® Filler One Strike Maxi är färdig att använda. |
| Applicering / verktyg | Applicera direkt från behållaren med en spackelspade eller liknande verktyg. Produkten sjunker inte alls eller mycket lite därför behövs lite eller ingen slipning om spacklingen utförs noga. Produkten måste vara fullt uthärdad/torkad före slipning eller målning med lösningsmedelsburen färg. Sika® Filler One Strike Maxi Kan målas efter ca 30 minuter om vattenburen färg används. |
| Rengöring av verktyg | Rengör verktyg och appliceringsverktyg med vatten direkt efter användning. Härdat material kan bara avlägsnas mekaniskt. |
| Tid / Torkning Övermåling | Torktid: ~ 30 minuter vid 20°C Viktigt!: Torktiden är beroende på tjockleken av spacklingen, vid djupa håligheter tar det längre tid för full uthärdning/torkning. |
| Appliceringsförhållande / begränsning | <ul style="list-style-type: none"> ■ Använd ej på metall eller plast. ■ Använd ej på våta underlag. ■ Omgivande temperatur och underlaget måste vara över +5°C. |
| Värdegrund | Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll. |
| Hälsa & Miljö | |
| Hälsa & Miljö | Se separat säkerhetsdatablad. |
| Lagstiftning | Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se . |



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

