

PAROC XVA 002

Vindavledare



Kort beskrivning

Skiva i polymerbehandlad fuktskyddad wellpapp, försedd med bigningsanvisningar. 150 monteringsbrickor av plast ingår i varje förpackning.

Användning

Vindavledre vid takfot. Avsedd främst vid nybyggnation.

Tjocklek

ca 4 mm

Bredd

1250 (27° taklutning) 1200 (14° taklutning)

Längd

1270 (27° taklutning) 1970 (14° taklutning)

Vikt

ca 550 g/m²

Förpackning

Förpackning

Bandade buntar– Buntar på pall

Brandegenskaper

Other Fire Properties		
Egenskap	Värde	Enligt
Brännbarhet	Brännbart material	EN ISO 1182

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper		
Egenskap	Värde	Enligt
Användningstemperatur	-20 °C – +50 °C	-

Montering

Arbetsanvisning tryckt plu00e5 varje skiva.

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.