

Prestandadeklaration



Fästmassa FB 1300

1. Produkttyp

Cementbaserad fästmassa

2. Byggprodukt identifiering

FB 1300; C1TE S2

3. Byggproduktens avsedda användning

**Cementbaserad fästmassa för montering av keramiska plattor
Inom- och utomhus på golv och vägg**

4. Tillverkarens namn och adress

Plant 1

5. Namn och kontaktadress för representant

Inte relevant

6. Systemet för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V

System 3

7. Notifieret Organ (byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard)

**Notificeringsnr. 1555
Alzida UAB, Savanoru AV 221, LT-02300, Vilnius
har utfört typprovning enligt system 3 och har utfärdat rapport nr. 1555-CPD-007**

8. Notifieret Organ (byggprodukt som omfattas av en europeisk teknisk bedömning)

Inte relevant

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion på brand	Klasse E	EN 12004:2008 + A1:2012
Vidhäftningsförmåga efter:		
- torrlagring	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- vattenlagring	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- värmelagring	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- frost-tö lagring	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Förlängt öppentid	$> 0,5 \text{ N/mm}^2$ efter 30 min .	
Slip	$< 0,5 \text{ mm}$	
Flexibilitet	$\geq 5 \text{ mm}$	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

2013-09-30

Tobias Rundström
Kvalitetsansvarig