

PLÅT- OCH MONTAGESKRUV UTVÄNDIG

DETALJER

- Plåt- och montageskruv avsedd för montage av snickerier, plåt mot plåt med godstjocklek 0,46-1,0 mm och överallt där en infästning måste förbli synlig.
- Kryssgrepp Ph2.
- Skruven är tillverkad av härdat kolstål med vass spets.
- Bör förborras där estetiken är viktig.
- Fingänga .
- Montagehuvud.
- Ytbeläggning med låg friktion för lättare skruvning.
- Korrosivitetsklass C4, TG nr SC0907-17.
- Rekommenderat varvtal: 400-1200 varv/min.
- Utomhusskruv.



BITS

Grabber® #2

YTBEHANDLING

GrabberGard® E-Coat C4



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	E-nr	RSK-nr	EAN-nr 7 391 695/
G31UK	4,2x13	11	2	13	250			113421
G31UC	4,2x13	11	2	13	100			512712
G32UL	4,2x25	11	2	25	1 000			113506
G32UK	4,2x25	11	2	25	250			113520
G32UC	4,2x25	11	2	25	100			512729
G32UMP**	4,2x25	11	2	25	100	15 306 18	3830000	502966
G33UK	4,2x32	11	2	30	250			113636
G33UC	4,2x32	11	2	30	100			512 736

**Pappkartong