

Skötsel &  
Underhåll

# Hårdvaxoljade trägolv

Avsnitt 1: Byggstädning

Avsnitt 2: Hemmiljö



Skötsel &  
Underhåll

# Byggstädning Hårdvaxolja­de trägolv

April 2013



## Hårdvaxoljade trägolv - byggstädning

- Dammsug eller torr moppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm, sågspån och grus.
- Vid behov fuktmoppas golvet. På större ytor kan Combimaskin användas. Se till att vattenmängden reduceras till minimum. Dessutom bör man köra omlott så att vatten inte finns kvar på golvytan efter skurning. Använd OSMO "Wash and Care" som rengöringsmedel.
- Vid byggstädning av golv i miljöer med risk för byggdamm skall golv fuktmoppas med ett surt rengöringsmedel (ph 5–5,9). Tag t.ex. 2 dl Kalkosan (avkalkningsmedel) till 10 liter vatten. Byt moppar ofta om det blir smutsigt. Eventuellt måste rengöringen upprepas om golvet ej varit täckt. Avsluta med att fuktmoppa med vatten och lite pH-neutralt rengöringsmedel. **Viktigt! Överdoser ej!** Rengöringsmetoder som i något moment medför fritt vatten skadar alltid ett trägolv och skall undvikas.
- Skyddsmaterial, skall vara fuktgenomsläpplig och får inte missfärga färdig beläggning.

## Smutsförebyggande åtgärder

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar golvet. Möbeltassar och skyddsmatta under rullande hjul minskar risken för repor. Vätska ska genast torkas upp.

## Fläckborttagning

Tarkett hårdvaxoljade trägolv har hög fläckhärdighet. För bästa resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska. När fläcken är borta skall golvet fukttorkas med rent vatten. Använd en ren, väl urvriden fuktig trasa.

FLÄCK AV	TAS BORT MED
Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, te	OSMO - Wash and Care
Choklad, fett, skokräm, gummi-klackmärken, olja, tjära, asfalt	OSMO - Liquid Wax Cleaner/Spray
Färgband, färgstänk, stencil, bläck, kulspetspenna, läppstift	T-sprit
Urin, kräkningar	OSMO - Wash and Care
Blod	Kallt vatten

Läs noggrant instruktioner från OSMO före användning.

## VARNING!

Det finns en risk för självantändning när oljeprodukter kommer i kontakt med textilier. Inoljade textilier måste omedelbart sättas i vatten eller brännas. Vid kontakt med ögonen, spola omedelbart med mycket vatten. Förvaras oåtkomligt för barn.

## Information

**DANMARK**  
**Tarkett A/S**  
Industrivej 2  
2640 Hedehusene  
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00  
info.dk@tarkett.com  
www.tarkett.dk

**NORGE**  
**Tarkett AS**  
Postboks 500, Brakerøya  
3002 Drammen  
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01  
info.norway@tarkett.com  
www.tarkett.no

**SUOMI/FINLAND**  
**Tarkett Oy**  
Lars Sonckin kaari 16  
02600 Espoo  
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090  
info.fi@tarkett.com  
www.tarkett.fi

**SVERIGE**  
**Tarkett AB**  
Box 4538  
191 24 Sollentuna  
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83  
info.se@tarkett.com  
www.tarkett.se



www.tarkett.com

Skötsel &  
underhåll

# Hemmiljö

## Hårdvaxoljade trägolv

December 2012



## Skötsel av hårdvaxoljade trägolv

Tänk på att olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg m.m.

Alla trägolvs färg förändras med tiden, från att paketet öppnats och golvet utsätts för UV-ljus. Körsbär, valnöt samt värmebehandlade träslag är de som förändras mest.

Observera att feta/glansiga fläckar syns tydligare på golv med matt yta, särskilt i utrymmen med släpljus. Underhållsfrekvensen behöver därför anpassas till utrymmets smutsbelastning och ljusinsläpp.

För hårdvaxoljade trägolv från Tarkett så rekommenderas skötsel och underhållsprodukter från OSMO.

## Inomhusklimat

Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt för att trägolv inte skall formförändras mer än normalt. I nya hus bör man vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och hög sommarfukt kräver god ventilation och eventuell uppvärmning. Luftens relativa fuktighet inomhus skall ligga mellan 30 % och 60 % RF. Under eldningssäsong kan det ibland bli för torrt, under 30 % RF, då krävs att luften tillförs fuktighet med hjälp av t.ex. luftfuktare. Tänk på att vid golvvärme får yttemperaturen aldrig överstiga 27°C.

## Daglig städning

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder, torr mopning eller dammsugning.

Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet med en väl urvriden microfibernopp och tillsätt OSMO "Wash and Care" (8016) till vattnet. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig på trägolvet.

## Renovering

Vid behov så startas renoveringen med rengöring enligt ovan.

Tillsätt sedan ett tunt lager av OSMO "Liquid Wax Cleaner" vilket skapar ett långvarigt skydd och fläckbeständighet. (Transparent 3029 och vit 3087)

OSMO "Liquid Wax Cleaner" används också vid borttagning av svårare fläckar. Se tabell till höger.

## Ny behandling

Vid behov av punktrenovering eller helrenovering av golvet. Använd OSMO "Polyx®-oil" (3062).

## Smutsförebyggande åtgärder

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar golvet. Möbeltassar och skyddsmatta under rullande hjul minskar risken för repor. Vätska ska genast torkas upp.

## Fläckborttagning

FLÄCK AV	TAS BORT MED
Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, te	OSMO - Wash and Care
Choklad, fett, skokräm, gummi-klackmärken, olja, tjära, asfalt	OSMO - Liquid Wax Cleaner/Spray
Färgband, färgstänk, stencil, bläck, kulspetspenna, läppstift	T-sprit
Urin, kräkningar	OSMO - Wash and Care
Blod	Kallt vatten

Läs noggrant instruktioner från OSMO före användning.

## VARNING!

Det finns en risk för självantändning när oljeprodukter kommer i kontakt med textilier. Inoljade textilier måste omedelbart sättas i vatten eller brännas. Vid kontakt med ögonen, spola omedelbart med mycket vatten. Förvaras oåtkomligt för barn.

**Sätt gärna upp detta skötselråd på insidan av Er städskåpsdörr**

## Information

**DANMARK**  
Tarkett A/S  
Industrivej 2  
2640 Hedehusene  
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00  
info.dk@tarkett.com  
www.tarkett.dk

**NORGE**  
Tarkett AS  
Postboks 500, Brakerøya  
3002 Drammen  
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01  
info.norway@tarkett.com  
www.tarkett.no

**SUOMI/FINLAND**  
Tarkett Oy  
Lars Sonckin kaari 16  
02600 Espoo  
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090  
info.fi@tarkett.com  
www.tarkett.fi

**SVERIGE**  
Tarkett AB  
Box 4538  
191 24 Sollentuna  
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83  
info.se@tarkett.com  
www.tarkett.se



www.tarkett.com