



D25133K

Borrhammare, 26 mm, SDS-Plus, 3-läges

Säljargument

- Idealisk för borrar och för infästning i betong och murverk från 4 till 26 mm
- Rotationsstopp för lättare mejslingsarbeten i tegel, mjukt murverk och tillfälligtvis i betong
- Frånkoppling av slagfunktionen möjliggör borrar i trä, kakel och metall
- Utrustad med säkerhetskoppling
- Elektronisk variabel hastighet
- Ergonomiskt gummibelagt bakre handtag för större komfort
- Rund industridesign för bästa ergonomi och komfort
- Förbättrad tätning ger maximalt skydd mot damm och förlänger verktygets livslängd
- Specialdesignade kylkanaler för att skydda användarens ögon

Standardutrustning

- vridbart gummiklätt sidohandtag
- djupstopp
- förvaringslåda

Garanti

- DEWALT 3-års garanti på elverktyg (vid registrering)

Specifikationer	
Fäste	SDS-Plus
Ineffekt	800 W
Batteri	
Spänning	
Batteri	
Uteffekt	640 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.6 J
Obelastad hastighet	0-1500 varv/min
Slaghastighet	0-5500 slag/min
Max kapacitet betong	26 mm
Max kapacitet borrhona	50 mm

Specifikationer	
Max kapacitet trä	30 mm
Max kapacitet metall	13 mm
Vikt	2.6 kg
Längd	335 mm
Höjd	210 mm
Bredd	75 mm
Hand/arm-vibration - metall	15.4 m/s ²
Avvikelse K 1 (vibration)	1.5 m/s ²
Hand/Arm vibration - Mejsel	14.9 m/s
Avvikelse K 2 (vibration)	1.5 m/s ²
Hand/arm-vibration - Borrning i metall	<2.5 m/s ²
Avvikelse K 3 (vibration)	1.5 m/s ²
Hand/arm-vibration - Skruvdragning utan slag	<2.5 m/s ²
Avvikelse K 4 (vibration)	1.5 m/s ²
Ljudtryck	89 dB(A)
Avvikelse K 1 (ljudtryck)	3.8 dB(A)
Ljudeffekt	100.1 dB(A)
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)	3.8 dB(A)