

<i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Limträpanel av gran, röd och svart slamfärg	<i>Dokument nr</i> CPR1101	<i>Sida</i> 1 av 3
<i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Version</i> 1	
<i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst	<i>Ersätter utgåva</i> -	<i>Datum</i> 2021-12-02

DECLARATION OF PERFORMANCE / PRESTANDADECLARATION CPR1101

1. Produktgrupp och identifiering

- Moelven Limträpanel Finsågad Slam Röd
- Moelven Limträpanel Borstad Slam Svart

2. Byggprodukt

Ytterpanel av limträ i gran finsågad röd och borstad svart målad med slamfärg, tjocklek ≥ 27 mm som uppfyller kraven enligt EN 14915. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

3. Byggproduktens avsedda användning

Utvändig panel för väggar och undertak som kan monteras horisontellt eller vertikalt.

4. Tillverkare

Företag: [Moelven Wood AB](#)
Adress: [Box 8006, 650 08 Karlstad](#)
Telefon: [+46 10 122 50 50](#)
E-post: order.woodab@moelven.se
Hemsida: www.moelven.se

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 3.

6. Certifiering och angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard

Produktstandard EN 14915.

Det anmälda organet MEKA (identifikationsnummer 2040) har utfört brandtester för att kontrollera brandtillväxthastighet, antändlighet och rökutveckling. DBI har utfärdat klassifikationsrapport i enlighet med EN 13501-1.

<i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Limträpanel av gran, röd och svart slamfärg	<i>Dokument nr</i> CPR1101	<i>Sida</i> 2 av 3
<i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Version</i> 1	
<i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst	<i>Ersätter utgåva</i> -	<i>Datum</i> 2021-12-02

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden
Reaktion vid brandpåverkan	Brandklass
	Ytskiktssklass
	D-s2,d0 i enlighet med EN 13501-1
	Bakomliggande material
	Montering
	Brandklass
	EN 13501-1
	Med ventilerad eller icke ventilerad luftspalt
	A1/A2-s1,d0
Värmeledningstal	18,8 (enligt EN 14915)
Användningsområde	E (utomhus, enligt CEN TS 15912)
Typ av panel	W och C (väggar och tak)
Naturlig beständighetsklass	4 (enligt EN 350-2)
Medeldensitet	580 kg/m ³
Ljudabsorptionskoefficient	0,10/0,30 (enligt EN 14915)
Genomsläpplighet av vattenånga	20 (wet)/50 (dry) (enligt EN 14915)
Formaldehydklass	E1
PCP (pentaklorfenol)	NPD (no performance detected)
Farliga ämnen	NPD (no performance detected)
Infästning	NPD (no performance detected)


<i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Limträpanel av gran, röd och svart slamfärg	<i>Dokument nr</i> CPR1101	<i>Sida</i> 3 av 3
<i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Version</i> 1	
<i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst	<i>Ersätter utgåva</i> -	<i>Datum</i> 2021-12-02

8. Lämplig teknisk dokumentation

Egenskaper för produkten som är deklarerad i avsnitt nr.1 och 2, är i enlighet med den egenskapen angett i avsnitt nr.7. Denna prestandadeklaration är upprättad under ansvar av tillverkaren som anges i avsnitt nr 4.

Karlstad 2022-02-28

Lars-Kristen Holst, Chef Produktledning



(underskrift)