

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-09-26

Internt nr: P0188

Ersätter datum:

Bostik Brandfogmassa 1200

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

☒ Godkänt för användning

☐ Godkänt för Laboratorieanvändning

☐ Godkänd av Bostik AB

HANDELSNAMN

Bostik Brandfogmassa 1200

ANVÄNDNINGS- OMRÅDE

Eldfast fogmassa för reparationer och fogning av öppna spisar, kaminer, skorstenar mm. Motstår temperatur upp till +1200°C.

OBS! Skall ej användas där rörelseupptagande tätning erfordras.

Artikelnummer

2. FARLIGA EGENSKAPER



Irriterande

HÄLSA

Risk för allvarliga ögonskador. Irriterar huden.

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	natriumsilikat		2156874	1344-09-8	10 - 30 %	Xi,R38 - R41

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

4. FÖRSTA HJÄLPEN

HUDKONTAKT

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Möjlighet till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

FÖRTÄRING

Drick genast ett par glas vatten. Kontakta läkare.

MEDICINSK INFORMATION

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-09-26
Bostik Brandfogmassa 1200

Internt nr: P0188

Ersätter datum:

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Ej brännbar.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark. Viktigt att man inte håller ut natriumsilikat direkt i avloppet utan har ett uppsamlingskärl. Natriumsilikat faller lätt ut till fast ämne och kan täppa till avloppet.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Sug upp med sågspån, sand eller annat inert absorptionsmaterial och samla upp.

7. HANTERING OCH LAGRING

LAGRING

Förvaras oåtkomligt för barn. Förpackningen förvaras torrt. Förvaras väl tillsluten i originalförpackning.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras.

ÖGONSKYDD

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

HANDSKYDD

Använd lämpliga skyddshandskar.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form Pasta.
Färg Svart.
Lukt
Löslighet
Löslighet i vatten Blandbar med vatten.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
pH-koncentrat	~ 10		
Kokpunkt	> 100 °C		
Densitet	2,05 g/cm ³		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2007-09-26

Internt nr: P0188

Ersätter datum:

Bostik Brandfogmassa 1200

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION



HUDKONTAKT

Kan ge rodnad och klåda.

KONTAKT MED ÖGONEN

Kan orsaka irritation/sveda. Risk för allvarliga ögonskador.

FÖRTÄRING

Kan förorsaka frätskador i munhåla och svalg.

12. EKOLOGISK INFORMATION



ÖVRIGA SKADEVERKNINGAR

Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag och mark. Natriumsilikat faller lätt ut till fast ämne och kan täppa till avloppet.

Natriumsilikat:

Biologisk nedbrytbarhet % Ej tillämpligt

Fisktoxicitet LC50 (96h) mg/l 3185 (Ej giftigt för fisk)

Metod för bestämning av fisktoxiciteten OECD 203

Fiskart *Gambusia affinis*

Daphnia EC50 (48h) mg/l >247 (100h)

Metod för bestämning av Daphniatoxicitet OECD202

13. AVFALLSHANTERING



GENERELLT

Ohärdad produkt skall hanteras som farligt avfall. Torkad produkt kan behandlas som vanligt industriavfall. Vid hantering av större mängder rådgör med lokala myndigheter och det lokala avfallsbolaget.

Väl tömda förpackningar skall lämnas till återvinning av REPA utsedda materialbolag. Bostik AB är ansluten till REPA. REPA reg. nr 5560104761.

14. TRANSPORTINFORMATION



Produkten klassad som farligt gods:



Ja



Nej



Ej utvärderat

SÄKERHETSATABLAD

Omarbetad: 2007-09-26

Internt nr: P0188

Ersätter datum:

Bostik Brandfogmassa 1200

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Irriterande

EG-märkning

☐

Nej

☒

Ja

☐

Ej utvärderat

R-FRASER

Nr.

R-frastext

R38

Irriterar huden.

R41

Risk för allvarliga ögonskador.

S-FRASER

S2 förvaras oåtkomligt för barn. S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S26-Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

ANDRA MÄRKNINGSFRASER

-

16. ANNAN INFORMATION

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Informationen på detta säkerhetsdatabladet är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktens egenskaper.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.

R-frastext

R38

Irriterar huden.

R41

Risk för allvarliga ögonskador.