

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-09-11

Internt nr: P0091

Ersätter datum:

Bostik Tapetklister

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

<input checked="" type="checkbox"/>	Godkänt för användning	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Godkänt för Laboratorieanvändning	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Godkänd av Bostik AB	<input type="checkbox"/>

HANDELSNAMN

Bostik Tapetklister

ANVÄNDNINGS- OMRÅDE

Stärkelsebaserat tapetklister i pulverform

Till papperstapeter, sjögrästapeter etc. Även vinyltapeter med pappersbaksida i torra utrymmen på sugande underlag.

Inhemsk tillverkare/importör

Företag Bostik AB
Adress Box 903
Postnr/Ort 251 09 Helsingborg
Land Sweden
E-mail info.se@bostik.com
Hemsida www.bostik.se
Telefon 042-19-50-00

Namn

Katalin Derkvist

E-mail

katalin.derkvist@bostik.com

Tel. (arb.)

+46 42 195000

Land

Nödtelefon

020- 99 60 00

Information

Kemiakuten

Öppet tider

2. FARLIGA EGENSKAPER

GENERELLT

HÄLSA

KLASSIFICERAS EJ SOM HÄLSOFARLIG PRODUKT.

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	Karboximetyler av potatisstärkelse				-	

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

4. FÖRSTA HJÄLPEN

HUDKONTAKT

Tvätta med varmt vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast med mycket vatten. Om symptom uppträder, kontakta läkare.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-09-11
Bostik Tapetklister

Internt nr: P0091

Ersätter datum:

FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten. Kontakta läkare.

MEDICINSK INFORMATION

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Släckes med pulver, koldioxid, skum eller fin vattendusch.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Observera risken för dammexplosion.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Friluftsmask eller hel mask med filter för organiska ångor kan behövas som skydd mot farliga gaser.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Samla avfallet i lämpligt kärl (t.ex plast). Tag upp i torrt tillstånd. OBS! Halkrisk vid spill.

7. HANTERING OCH LAGRING

LAGRING

Förvaras oåtkomligt för barn. Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras. Undvik dammbildande hantering. Sörj för god ventilation. Rökning förbjuden.

ANDNINGSSKYDD

Vid dammande hantering rekommenderas andningsskydd av typ dammfilter.

ÖGONSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk rekommenderas att skyddsglasögon används.

HANDSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk rekommenderas att skyddshandskar används.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-09-11
Bostik Tapetklister

Internt nr: P0091

Ersätter datum:

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form Pulver.
Färg Vit
Lukt Ingen eller okaraktäristisk lukt.
Löslighet i vatten Blandbar med vatten.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
pH i lösning	~ 10,5	(brukslösning 4%)	

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

KONTAKT MED ÖGONEN

Stänk i ögonen kan ge sveda och besvär på grund av limningseffekten hos produkten.

FÖRTÄRING

Förtäring av små mängder, bedöms ej som farligt. Förtäring av större mängder är på grund av produktens form ej trolig.

12. EKOLOGISK INFORMATION

INFORMATION

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark. Kan elimineras genom adsorption till aktivt slam.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Behandlas som industriavfall. Vid hantering av större mängder rådgör med lokala myndigheter och det lokala avfallsbolaget.

Väl tömda förpackningar skall lämnas till återvinning av REPA utsedda materialbolag. Bostik AB är ansluten till REPA. REPA reg. nr 5560104761.

AVFALLSGRUPP

EWC-kod: 080410.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-09-11
Bostik Tapetklister

Internt nr: P0091

Ersätter datum:

16. ANNAN INFORMATION



PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Informationen på detta säkerhetsdatabladet är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktens egenskaper.