

**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.



**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 20 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm.



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.2	30	19	T8030		8000	Bulkpack	
4.2	30	19	AT8130		3000	Storlåda	
4.2	30	19	T8130		1000	Förpackning	8
4.2	30	19	T8930		250	Förpackning	16
4.2	41	21	T8041		5000	Bulkpack	
4.2	41	21	AT81419		1800	Storlåda	
4.2	41	21	T81419		600	Förpackning	8
4.2	41	21	T8941	1535025	200	Förpackning	16
4.2	51	29	T8051		3500	Bulkpack	
4.2	51	29	T8151		500	Förpackning	8
4.2	51	29	T8951		200	Förpackning	12
4.2	57	35	T8057		3500	Bulkpack	
4.2	57	35	AT81579		1200	Storlåda	
4.2	57	35	T8157		500	Förpackning	8
4.2	57	35	T8957	1535026	150	Förpackning	16
4.8	75	45	T8075		2000	Bulkpack	
4.8	75	45	T8175		250	Förpackning	8

### KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

### ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

