



MELLANSTRUKEN FASADBEKLÄDNAD 12-ÅRIG BEGRÄNSAD FUNKTIONSGARANTI

RAW A/S, CVR 55828415, (nedan "RAW"), ger på RAW:s mellanstrukna fasadbeklädnader (nedan "Fasadbeklädnaden") en funktionsgaranti som gäller i 12 år från inköpsdatumet och i övrigt enligt de villkor som anges i denna garantisedel.

Det är viktigt att du som kund läser igenom denna garanti och att du sätter dig in i de krav och förutsättningar som ställs upp för att denna garanti ska kunna ianspråkats av dig.

VILLKOR FÖR ATT GARANTIN SKA VARA GILTIG

Garantin är villkorad av att du som kund kan uppvisa originalkvittot eller motsvarande dokumentation från köparen och en kopia på denna garantisedel. Denna garanti kan alltså inte göras gällande om inte originalkvitto eller motsvarande dokumentation samt kopia på denna garantisedel kan uppvisas för säljaren.

Garantin är också villkorad av att Fasasbeklädanden hanterats i enlighet med var tid gällande anvisningar och att Fasadbeklädnaden har monterats i enlighet med de monteringsanvisningar och nationella byggregler AMA HUS / Svenskt Trä och www.beijerbygg.se som gällde vid köptillfället. Denna garanti kan alltså inte göras gällande om Fasadbeklädnaden inte har hanterats eller inte har monterats på rätt sätt.

VAD TÄCKER GARANTIN?

- Sprödhet eller flagnig av ytbehandlingen som uppstår p.g.a. fel vid grund- och mellanstrykning av panelen.
- Sprickor i färglagret på mer än 5 % av den grund- och mellanstrukna panelytan.
- Skada p.g.a. svamp tillväxt i färgbeläggningen (alltså mellan panel och grund- eller mellanstrykning).

VAD TÄCKS INTE AV GARANTIN?

- Hartsblödning.
- Organisk påväxt på Fasadbeklädnadens yta (både mellanstruken och/eller färdigstruken).
- Färgblekning/färgutseende (UV-blekning).
- Skada som uppstår från högttryckstvätt eller kemisk rengöring.
- Skada kring spikar, skruvar eller sågade kanter som inte omedelbart har förseglats med träskydd (se hanteringsanvisningarna).
- Annan skada orsakad av åverkan på Fasadbeklädnaden.
- Vid användande i miljö eller syfte där den inte är avsedd.

VAD DU SKA GÖRA OM FASADBEKLÄDNADEN UPPVISAR BRIST

Om din Fasadbeklädnad under gällande garantitid skulle uppvisa någon brist som skulle kunna omfattas av denna garanti ska du

omedelbart kontakta en auktoriserad RAW-återförsäljare (se www.raw-products.info) och överlämna underlag och annan information utvisande bristerna.

RAW-återförsäljaren diskuterar tillsammans med dig om eventuellt ytterligare utredningsåtgärder behöver göras. RAW-återförsäljaren kan också besluta om Fasadbeklädnaden ska genomgå undersökning av tredje part för att bedöma orsaken till skadan och dess storlek. Om RAW-återförsäljaren utan närmare undersökning kan visa att garantifel inte föreligger kan RAW-återförsäljaren begära ersättning för skäliga nedlagda kostnader från köparen. Men om garantifel föreligger har RAW-återförsäljaren (eller säljaren av Fasadbeklädnaden) inte rätt till ersättning för de av säljaren utförda undersökningarna.

VAD ERSÄTTS VID GARANTIFEL?

RAW:s ansvar enligt denna garanti omfattar ersättning för eller utbyte av den bristfälliga panelen (till samma eller motsvarande Fasadbeklädnad), dock är RAW:s ansvar begränsat till och ska inte överstiga (i) återbetalning av inköpspriset för Fasadbeklädnaden eller (ii) materialkostnaden för ny Fasadbeklädnad eller motsvarande fasadbeklädnad från RAW.

Det som anges ovan är det enda RAW är skyldig att ersätta vid garantibrist. Något annat ansvar eller annan rättsföljd, av vad slag det må vara, kan inte göras gällande mot RAW. RAW är alltså inte skyldig att utge skadestånd eller någon form av ersättning för utbyte, arbetskostnader, fraktkostnader eller andra liknande kostnader och skador som orsakats av eller som kan hänföras till garantibristen.

ANSVARSRFRISKRIVNING

Denna garanti gäller specifikt för Fasadbeklädnader från RAW i original som har sålts med en 12-års garanti och där ingen annan garanti än den ovannämnda har gjorts.

RAW friskriver sig från all form av ansvar och alla former av rättsföljder än de som anges i denna garanti. RAW kan alltså inte (ej begränsat till) hållas ansvarig för eventuella oförutsedda skador eller för kostnader, juridiska avgifter, utgifter eller förseningar, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst som kan anses vara en följd av en brist eller fel på material i en Fasadbeklädnad (eller annan originalprodukt) från RAW.



SE WARRANTY

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raw-products.info



VI HAR RÅDEN OCH PRODUKTERNA FÖR DIG.

Med en industriellt målad RAW mellanstruken fasadpanel, blir det enklare än någonsin att få en snygg och hållbar träfasad på kortast möjliga tid. Genom att välja en optimal råvara från Norrland och måla panelen när den har nyarbetade ytor och innan den har utsatts för skadliga UV-strålar, fukt och föroreningar, säkerställs en jämn och extremt hög produktkvalitet samt en oslagbar livslängd. RAW mellanstruken fasadpanel med en toppfärg inköpt från Beijer Byggmaterial ger dig dessutom 12 års funktionsgaranti*. Undersökningar gjorda av oberoende organ, visar att industriellt målad panel har upp till 30% längre hållbarhet jämfört med panel som målats på plats.

ANVISNINGAR

- // Panelen ska slutstrykas enligt färgbrikantens anvisningar.
- // Kapytor, ändträ, skador och andra utsatta ställen ska omgående behandlas med grundolja.
- // Mellanstrykning och toppstrykningen ska göras med Täckfärg Cuprinol, alternativt Fasadfärg One senast 6 månader efter att panelen monterats. Utsatta fasader och öppna ytor (t.ex. spikskallar) strykes omgående efter montering.
- // Panelen ska inspekteras av husägaren en gång om året och tvättas minst var tredje år under hela garantitiden. Inspektionerna av fasaden skall styrkas med dokumentation och med bilder. Ett tips är att titta till fasaden varje vår och åtgärda eventuella mekaniska skador. På så sätt får du en fasad som håller sig snygg och frisk i många år.

MONTERING

- // Hantera panelen varsamt för att inte skada den målade ytan. Paneler som är synbart skadade såsom mekaniska skador, kvisturslag etc. skall ej monteras.
- // Innan montering - förvara panelen på en torr plats med god ventilation.
- // Vid spikning – se till att spikhuvudet slås ner i höjd med panelen och inte tränger för djupt ner i virket då detta skadar målningen och träytan och förkortar panelens livslängd.
- // Fackmannamässigt byggt se byggbeskrivningar*
- // Garantin omfattar endast den köpta varan, ej arbetskostnader eller andra kringkostnader.
- // Garantin gäller bara vid uppvisat kvitto samt inköp av panel och färg vid samma inköpstillfälle.
- // Panelen ska monteras på läkt med byggnadskonstruktioner se byggbeskrivningar*
- // Innan slutstrykning säkerställa att den mellanstrukna ytan på panelen är ren genom att
 - 1 rengöra från sporer och ev. svartmögel som kan få fäste på utsatta ställen
 - 2 en målarträtt med högt PH (10-12) värde ha en viss mattande effekt på färgen som ger ett bättre fäste för toppfärgen.

MÅLA MED RAW OCH FÅ 12 ÅRS FUNKTIONSGARANTI

Utvändig träpanel från RAW levereras av ledande svenska producenter av noggrant utvald tätvuxen råvara från norra Sverige. Råvaran är utslutande av sorteringsklass G4-2 eller bättre.

Mellanstrykning sker i samband med produktion av träpanelen och görs av ledande målerier. Målningen görs alltid av samma företag som sönderdelar virket, d.v.s. i en kedja med minimal tid mellan hyvling och målning.

FÄRDIG FÖR SLUTSTRYKNING

Panelen är grundmålad med vattenbaserad oljealkyd, och i genomsnitt 60 my påläggsmängd.

Mellanstruken med toppfärg av akrylatfärg med i genomsnitt 45 my påläggsmängd. Panelen färdigstryks efter montage med en toppfärg av akrylat/alkyd.

Slutstrykningen skall genomföras inom 9 månader från monteringsdatum. Öppna ytor, t.e.x. spikskallar, sågsnitt med mera, samt utsatta fasader såsom mot havet, stora vägar, smutsiga områden, stryks omgående efter montering, enligt gällande instruktion.

DETTA GÖR VI PÅ BEIJER GRUNDFÄRG

Vi stryker grundfärgen, vattenbaserad oljealkyd, vit NCS S 0502-Y. Påföres på en flatsida, båda långsidorna. Minsta påläggsmängd, kanter/framsida, 60my.

MELLANSTRYKNING

Vi mellanstryker panelen med en akrylat/alkyd toppfärg i kulör NCS S 0502-Y. Minsta påläggsmängd, kanter/framsida, 45 my. En mellanstruken panel kan stå utan slutstrykning upp till 9 månader. Dock stryks utsatta fasader, spikskallar och andra öppna ytor omgående.

DETTA GÖR DU SJÄLV SLUTSTRYKNING

Efter att du har monterat panelen gör du den sista strykningen med toppfärg från Beijer Byggmaterial. Täckfärg Cuprinol alternativt Nordsjö One.

MONTERING AV UTVÄNDIG TRÄPANEL ENLIGT SVENSKT TRÄ

www.byggbeskrivningar.se/utvandigt/utvandigatrapaneler

*www.beijerbygg.se/privat/sv/tips-rad/byggbeskrivningar