



RAW WOOD & METAL 40

RAW TRÄ & METALL 40

Produktbeskrivning

Halvblank akrylemalj för målning av grundat trä och metall inomhus. Är lätt att applicera, har bra täckförmåga och ger en enhetlig hård yta som inte gulnar.

Användning

Används till slutbehandling av grundat trä och metall inomhus, t.ex. fönster, dörrar, karmar, paneler, köksluckor, rör och element.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Rengör med målartvätt.

Blanka och tidigare målade ytor mattslipas.

Grunda nytt eller rent trä med grundfärg.

Grunda obehandlat järn och metall med rostskyddande grundfärg.

Påför 1-2 gånger med pensel, målardyna, roller eller spruta.

Kom ihåg att vädra, när du har målat.

Tips

Första tiden efter att föremålet har målats, är det en bra idé att behandla den försiktigt för att inte skada ytan.

Spärrar inte mot genomslag från vattenfläckar och nikotin.

Rengöring och underhåll

Ytan tål rengöring med allrent, mjuk borste, vatten och trasa.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten.



Tekniska data

Glans	40 Halvblank
Densitet (kg/l)	1.25
Torrhalt: Vikt %	51
Torrhalt: Vol %	40
Almindelig sträckförmåga (m²/ltr.)	9
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (Timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	20
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

mars 2023