



## Helark

### Säljargument

- Sortiment av helarks slippapper för handslipning, våt och torr finslipning och metallbearbetning
- Högkvalitets aluminiumoxidkorn som ger utmärkt finish, stark men flexibelt underlag och stearatbeläggning som förhindrar igensättning (80 korn och större)
- Flexibel vattentät latexpappersunderlag för enkel slipning på välvda ytor samt stort vattenmotstånd så att inte papperet viker sig
- Kraftigt underlag för slipning av metall och industriell aluminiumoxidkorn för snabb, aggressiv putsning och slipning

### Användningsområde

- Slippapper för trä, färg och finish
- Vattentät papper för finslipning av primer och spackel
- Borttagning av rost, slipning av ytor, avgradning och finish

### Garanti

- 1 års gratis servicekontrakt
- 12 månaders garanti

### Specifikationer

Art nr & Produktbeskrivning	Antal/fp	Längd	Bredd	Kornstorlek
DT3231 Helark för generell torr slipning av trä och färg	10	280 mm	230 mm	60



<b>Art nr &amp; Produktbeskrivning</b>	<b>Antal/fp</b>	<b>Längd</b>	<b>Bredd</b>	<b>Kornstorlek</b>
DT3230 Helark för generell torr slipning av trä och färg	10	280 mm	230 mm	40
DT3232 Helark för generell torr slipning av trä och färg	10	280 mm	230 mm	80
DT3234 Helark för generell torr slipning av trä och färg	10	280 mm	230 mm	180
DT3233 Helark för generell torr slipning av trä och färg	10	280 mm	230 mm	120
DT3235 Helark för generell torr slipning av trä och färg	10	280 mm	230 mm	240
DT3236 Helark för generell torr slipning av trä och färg	10	280 mm	230 mm	320
DT3238 Helark för generell torr slipning av trä och färg	50	280 mm	230 mm	60
DT3239 Helark för generell torr slipning av trä och färg	50	280 mm	230 mm	80
DT3240 Helark för generell torr slipning av trä och färg	50	280 mm	230 mm	120
DT3241 Helark för generell torr slipning av trä och färg	50	280 mm	230 mm	180
DT3242 Helark för generell torr slipning av trä och färg	50	280 mm	230 mm	240
DT3244 Helark för våt och torr slipning av primer och spackel	10	280 mm	230 mm	180
DT3245 Helark för våt och torr slipning av primer och spackel	10	280 mm	230 mm	240
DT3246 Helark för våt och torr slipning av primer och spackel	10	280 mm	230 mm	320
DT3247 Helark för våt och torr slipning av primer och spackel	10	280 mm	230 mm	400
DT3248 Helark för våt och torr slipning av primer och spackel	10	280 mm	230 mm	1000
DT3249 Helark för våt och torr slipning av primer och spackel	10	280 mm	230 mm	1200

<b>Art nr &amp; Produktbeskrivning</b>	<b>Antal/fp</b>	<b>Längd</b>	<b>Bredd</b>	<b>Kornstorlek</b>
DT3277 Helark för våt och torr slipning av primer och spackel	50	280 mm	230 mm	320
DT3279 Helark för våt och torr slipning av primer och spackel	50	280 mm	230 mm	1000
DT3281 Helark för stål, rostfritt stål och icke järnhaltiga metaller	10	280 mm	230 mm	80
DT3282 Helark för stål, rostfritt stål och icke järnhaltiga metaller	10	280 mm	230 mm	120
DT3283 Helark för stål, rostfritt stål och icke järnhaltiga metaller	10	280 mm	230 mm	180
DT3284 Helark för stål, rostfritt stål och icke järnhaltiga metaller	10	280 mm	230 mm	240
DT3285 Helark för stål, rostfritt stål och icke järnhaltiga metaller	10	280 mm	230 mm	320
DT3290 Helark för stål, rostfritt stål och icke järnhaltiga metaller	25	280 mm	230 mm	320