

# Produktdatablad

Rakbandad trallskruv (A4 syrafast) för  
träregel

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB




**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trallen, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruven har även en skärande borrarspets för att förhindra sprickbildning i trä. Lämplig vid montage av trall, altaner, bryggor, staket m. m.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Syrafast stål (A4).

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas, undersänk huvudet ca 2 mm.

**Dimensionering:** Ca 30 st/m<sup>2</sup>.



D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.2	41	22	22	RB441		1000	Förpackning	10
4.2	55	24	28	RB455		1000	Förpackning	8



## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

