**TEGERA® INFINITY 8805**

Se mer

**SUPERMJUK, HANDFLATEDOPPAD, SKÄRSKYDD B**

Smidig skärskyddhandske (skärskydd B) med touchscreen funktion. Lämplig för precisionsarbete. Ultralätt tack vara 18 gg stickning och CRF® skärskyddsteknologi. Handflatedoppad med mjukt nitrilskum vilket ger utmärkt grepp på torra ytor. Förstärkt tumgrepp för ökad livslängd. Material som andas för bekväm användning hela dagen. Skydd mot kontaktvärme upp till 100°C. Brett utbud av storlekar betyder en perfekt passande handske för alla. Hudvänlig med Derma-test och Oeko-Tex certifikat.

**EGENSKAPER**

- Slitstark
- Extra bekväm
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Bra grepp

**FUNKTIONER**

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Tunn
- För pekskärmar
- Godkänd för mathantering
- Förstärkt mellan pekfinger och tumme



**MOTVERKAR RISK FÖR**

skärskador, nötningskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, uttorkning, självsprickor

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

finmonteringsarbeten, monteringsarbeten, maskinoperatör, byggarbeten, snickeriarbeten, måleriarbeten, installationsarbeten, vvs-installationsarbeten, plåtarbeten, verkstadsarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten, lagerarbeten, flygplatsarbeten, metallarbeten, glasindustriarbeten, underhållsarbeten, pappersindustriarbeten, servicearbeten, butiksarbeten

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER**

pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

**TYP AV ARBETE**

Lätt arbete

**SPECIFIKATION**

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

FODERMATERIAL 18 gg, Kolfiber, CRF<sup>®</sup> Technology,

HPPE, Nylon, Stålfibertråd

LÄNGD 210-270 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Grå, Gul

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/120

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, Vattenbaserad PU

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå B

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 9 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon, HPPE

(High performance polyethylene), Stålfibertråd,


Kolfibertråd

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

**KRAVUPPFYLLNAD**



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



Contact heat rating valid for palm area only

**FUNKTIONER**



Skärskydd



För pekskärmar

STORLEK	ART. NR	EAN
5	8805-5	7340118328089
6	8805-6	7340118319322
7	8805-7	7340118319339
8	8805-8	7340118319346
9	8805-9	7340118319353
10	8805-10	7340118319308
11	8805-11	7340118319315

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com