

TEGERA® 299



Se mer

Läderhandske, varmfodrad, 0,7-0,8 mm nötnarv, neopren, polyester, Thinsulate™ 150g, Cat. II, varselfärg, vind- och vattentät ovanhand, vattentät, för allroundarbeten

EGENSKAPER

- Slitstark
- Utmärkt bra passform
- Bra grepp
- Extra bekväm
- Varm
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Hög kvalitetsnivå på skydd

FUNKTIONER

- Extra lång
- Vattentät
- Förstärkta fingrar och tumme
- Förböjda fingrar
- Vind- och vattentät ovanhand
- Varselfärg

AQUATHAN®

Thinsulate™
INSULATION

MOTVERKAR RISK FÖR

nötningsskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, kontakt med väta, kontakt med fukt, kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

mörka miljöer, blåsiga miljöer, kalla miljöer, våta miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

maskinoperatör, byggarbeten, snickeriarbeten, installationsarbeten, anläggningsarbeten, markberedningsarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten, lagerarbeten, flygplatsarbeten, underhållsarbeten, fiske, jakt

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

facilities, service, retail, transportation, utilities, building and construction, logistics, automotive

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Allroundhandskar, Köldisolerande handskar

KATEGORI Cat. II

INNERHANDSMATERIAL Nötnarv

MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Neopren, Polyester

FODER Varmfodrad

FODERMATERIAL Thinsulate™ 150g

LÄNGD 255-310 mm

SMIDIGHET 5

FÄRG Grön, Svart, Vit

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag

KNÄPPNING Resår 360°

KRAGMODELL Förlängd säkerhetskrag

KRAGE MATERIAL Textil

CLO INSULATION RATING 1,9 m²·K/W

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Polyester


SPECIFIKATION MELLANDELSMATERIAL TPU

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyester, Läder, Naturlatex

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



FUNKTIONER



STORLEK	ART. NR	EAN
7	299-7	7392626060340
8	299-8	7392626058521
9	299-9	7392626058538
10	299-10	7392626058545
11	299-11	7392626058552
12	299-12	7392626058569

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com