



Utfärdad datum 2021-05-05

PRESTANDEDEKLARATION (DOP)

i enlighet med bilaga III i EU: s förordning nr 305/2011

Byggproduktförordningen (CPR)

Ändrad genom kommissionens delegerade förordning (EU) No 574/2014

För produkten **ARDEX SK 100 W**
Nr.70293

1. Den unika identifikationskoden för produkttypen: **ETAG 022-2:**
-Bedömningskategori II när den fixeras med ARDEX 7+8 eller ARDEX X 77.
-Bedömningskategori I när den fixeras med ARDEX S 1-K / S 1-K C.
2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Flexibelt folietätskiktssystem för vattentätning av väggar och golv i våtutrymmen inomhus som utsätts för temperaturer mellan 5°C och 40°C. Folietätskiktssystemet ska alltid täckas med ytskikt.

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str.45
58453 Witten
Germany

4. Namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12 (2) av förordningen (EU) Nr 305/2011:
Ej relevant
5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:**System 2+**
6. A. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard.

Ej relevant



B. Om prestandadeklarationen är tillämplig på en konstruktion i vilken en europeisk teknisk bedömning har upprättats:

Det anmälda organet **MATERIALPRUFUNGSAMT für das Bauwesen Braunschweig** och identifikationsnummer 0761 har utfört testen enligt fabriken produktionskontroll. Samt fortlöpande övervakning enligt system 2+:

Intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabriken Nr.:0761-CPR-0249 (ARDEX SK 100 W tätningsmembran)

Och

Intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabriken Nr.:0761-CPR-0440 (ARDEX S 1-K/ARDEX S 1-K C tätningsystem)

7. Angivna prestanda:



Väsentliga egenskaper ETA-11/0282	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Spricköverbryggande förmåga	Bedömningskategori 3: 1,5 mm	ETAG 022-2
Vidhäftningshållfasthet	Bedömningskategori 2: >0.3 MPa	ETAG 022-2
Fogöverbryggande förmåga	Bedömningskategori 2:vattentät	ETAG 022-2
Vattentäthet vid genomföringar	Bedömningskategori 2:vattentät	ETAG 022-2
Temperaturbeständighet	Temperaturbeständig	ETAG 022-2
Beständighet mot vatten	Bedömningskategori 2.> 0.3 MPa	ETAG 022-2
Beständighet mot alkalitet	Bedömningskategori 2: resistent mot alkalinitet (50°C/16 veckor)	ETAG 022-2
Väsentliga egenskaper ETA-13/0761	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Spricköverbryggande förmåga	Bedömningskategori 2:0.75 mm	ETAG 022-2
Vidhäftningshållfasthet	Bedömningskategori 1: >0.2 MPa	ETAG 022-2
Fogöverbryggande förmåga	Bedömningskategori 2: vattentät	ETAG 022-2
Vattentäthet vid genomföringar	Bedömningskategori 2: vattentät	ETAG 022-2
Temperaturbeständighet	Temperaturbeständig	ETAG 022-2
Beständighet mot vatten	Bedömningskategori 1: >0.2 MPa	ETAG 022-2
Beständighet mot alkalitet	Bedömningskategori 2: resistent mot alkalinitet (50°C/16 veckor)	ETAG 022-2



Utfärdad datum 2021-05-05

8. Prestanda för produkten som identifieras ovan är i överensstämmelse med uppsättningen av deklarerad prestanda.
Denna prestandadeklaration utfärdas, i enlighet med förordning (EU) nummer 305/2011, under ensamt ansvar av tillverkaren som identifieras ovan.

Undertecknat för tillverkaren:

 **ARDEX GMBH**
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten 

Dr. Jörg W. Sieksmeier
R & D Director

Bernd Unterbrink
R & D Section Head