

**TEGERA® 12945**

Se mer

**MJUK PVC-HANDSKE, EXTRA LÅNG ÄRM**

Dubbeldoppad PVC kemikalieskyddshandske med extra lång ärm. Den tål kontaktvärme upp till 100°C, ger bra grepp i olja, har ett stickat foder, är ftalatfri och har ett 0,2 mm kemikalieskyddsskikt. Förböjda fingrar och en bekväm och mjuk design leder till mindre handtrötthet och förbättrad arbetseffektivitet.

**EGENSKAPER**

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Slitstark
- Bra grepp
- Bekväm
- Bra grepp i oljiga miljöer

**FUNKTIONER**

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Extra lång
- Vattentät
- Skydd mot kemikalier
- Förböjda fingrar
- Ftalatfri
- Latexfri
- Olje- och fettresistent

### MOTVERKAR RISK FÖR

Värmeskador, frätskador, kontakt med smuts, kontakt med kemikalier, kontakt med väta, kontakt med fukt, kontakt med olja

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Byggarbeten, vvs-installationsarbeten, anläggningsarbeten, markberedningsarbeten, betongarbeten, transportarbeten, gruvarbeten, metallarbeten, jordbruksarbeten, fiskeindustriarbeten, fiske, marina arbeten, kemiska arbeten, petrokemiska arbeten, kemtekniska arbeten, pappersindustriarbeten, saneringsarbeten, renhållningsarbeten

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication, automotive, building and construction

### TYP AV ARBETE

Tungt arbete

### KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

### SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. III

TJOCKLEK (MM) 0,2\* mm (\*chem-layer)

FODERMATERIAL Nylon, Sömlöst

LÄNGD 450 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Granulerad

ANTIBAKTERIELL/BIOCIDBEHANDLING Zinkpyrition (CAS-nummer 13463-41-7)

FÄRG Blå, Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/60

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyvinylklorid

### KRAVUPPFYLLNAD

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011

Information/UIS

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KLMPT

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN 407:2020 X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018 4131X

EN ISO 21420:2020

### FUNKTIONER

Vattentät

Kemikalieskydd

### TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	K	L	M	P	T
Skyddsnivå	6	2	3	6	6
Degradation %	0,4	52,9	61,3	-9,6	26,8

STORLEK	ART. NR	EAN
8	12945-8	7392626068698
9	12945-9	7392626068711
10	12945-10	7392626068650
11	12945-11	7392626068674

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com