

# Nordsjö Tinova

## Traditional Allround Oil



Nordsjö Tinova Traditional Allround Oil är avsedd som en vattenavvisande behandling av olika träslag som furu, gran, ceder, lärk (ej trädäck) och tryckimpregnerat. Den används till träterrorser och tränger väl in i underlaget och förhindrar fuktinträning och sprickbildning.

### Behandling

Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot) och väl rengjort.

### Nyoljning:

Nytt trä slipas lätt så att oljan har lättare att tränga in i träet. Sedan behandlas med Nordsjö Tinova Traditional Allround Oil 1-2 strykningar beroende på insugning i träet. Dvs till träet är mättat.

### Omoljning:

Tidigare oljade ytor skall rengöras från gammal olja och smuts med Nordsjö Tinova Wood Cleaner. Slipa bort gråträ och skölj bort tvättrester. Stryk därefter 1-2 gånger beroende på insuget i träet med Nordsjö Tinova Traditional Allround Oil. Det är viktigt att torka bort överskott av oljan då den ej får bilda film.

### Övrigt:

Rör om noga i burken. Olja inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dag inom ca 6 timmar efter målning. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).



#### TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Alkyd

Dammtorr 23°C 50% RF: 8 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 16 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Alifatnafta

Verktyg: Pensel roller

Färgåtgång: 8-10m<sup>2</sup>/l

Förpackning: 1, 2,5 och 5liter

Rengöring: Alifatnafta

Förvaras: Frostfritt

#### Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Rev. maj2021

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se) eller [www.nordsjoprofessional.se](http://www.nordsjoprofessional.se). Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.