

# Nordsjö Tinova

## UV Super Terrace



Tinova UV Super Terrace är avsedd för terrasser och utemöbler av tryckimpregnerat virke. Oljan tränger väl in i underlaget och förhindrar fuktinträngning och sprickbildning. Tinova UV Super Terrace kan användas opigmenterad men som pigmenterad har den längst livslängd. Produkten skyddar mycket bra mot UV-strålar vilket gör att livslängden blir ännu längre..

### Behandling

Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot) och väl rengjort.

### Nymålning:

Nytt trä slipaslätt för attolja lättare skall tränga in i träet sedan behandlas med Tinova UV Super Terrace 1-2 strykningar beroende på insugning i träet.

### Ommålning:

Tidigare oljade ytor skall rengöras från gammal olja och smuts med Terrass & Möbeltvätt. Slipa bort gråträ och skölj bort tvättrester. Stryk därefter 1-2 gånger beroende på insuget i träet med Tinova UV Super Terrace. Det är viktigt att torka bort överskott av oljan då den ej får bilda film.

### Övrigt

Rör om noga i burken. Olja inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dag inom ca 6 timmar efter målning. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).



#### TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Alkyd

Dammtorr 23°C 50% RF: 8 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel roller

Färgåtgång: 8-10m<sup>2</sup>/l

Förpackning: 1, 2,5 och 5 liter

Bas: BC

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

#### Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande förgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Sökerhetsdatabladet.

Rev. juni 2021

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se) eller [www.nordsjoprofessional.se](http://www.nordsjoprofessional.se). Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.