

Pielietojums

ESSVE montāžas skrūves un urbi paredzētas skaidu materiālu piestiprināšanai pie tērauda karkasa.

Urbšanas spēja 0,7-2,0 mm.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas, lakotas, melnā vai baltā krāsā.

Tehniskie parametri

	Spīdīgi cinkota	Lakota	CorrSeal pārklājums
Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1022	Rūdīts tērauds SAE C1022	Rūdīts tērauds SAE C1022
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota 5µm	Lakota baltā vai melnā krāsā	CorrSeal
Korozijizturības klase	C1	C1-C2	C4

Pieejamas arī ar CorrSeal pārklājumu izmantošanai ārpus telpām. Philips krustveida galviņa Ph2.

Montāža

leteicamais apgriezīenu skaits: 400-1200 apgr./min.



CorrSeal


Virsmas apstrāde ar ESSVE CorrSeal

SITAC

ESSVE CorrSeal virsmas apstrādei ir SITAC tipveida sertifikāts nr. 0075/05.

Montāžas skrūves ar urbi, lakotas melnā krāsā

ESSBOX



Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	Krāsa	Krāsas kods	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
566613	4,2 x 13	11,0	13,0	PH2	Melna	RAL9011	202	250	12
566625	4,2 x 25	11,0	25,0	PH2	Melna	RAL9011	202	250	12