

Pielietojums

ESSVE montāžas skrūves koka karkasam paredzētas skaidu materiālu piestiprināšanai pie tērauda karkasa ārpus telpām.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, ar CorrSeal pārklājumu vai no nerūsējošā

tērauda A2; paredzētas īpašiem vides apstākļiem, piemēram, jūras videi. Philips krustveida galviņa Ph2.

Montāža

leteicamais apgriezienu skaits: 400-1200 apgr./min.

SITAC

ESSVE CorrSeal virsmas apstrādei ir SITAC tipveida sertifikāts nr. 0075/05.

Tehniskie parametri

	CorrSeal pārklājums	Nerūsējošs tērauds
Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1022	Nerūsējošs tērauds, A2
Virsmas apstrāde	CorrSeal	-
Korozijizturības klase	C4	C4

Montāžas skrūves koka karkasam, nerūsējošais tērauds A2

ESSBOX

Art. nr.	Izmērs dk x L. mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
578113	4,2 x 13	11,0	13,0	PH2	202	250	12
578125	4,2 x 25	11,0	25,0	PH2	202	250	12
578145	4,2 x 45	11,0	45,0	PH2	203	250	8

