

## Naudojimo sritis

Plokščių montavimas lauke, prie medinio profilio.

## Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno, su CorrSeal paviršiaus apdorojimu arba iš nerūdijančio

plieno A2 labai atšiaurioms sąlygoms, pvz.. laivyboje. Su Philip kryžminiais grioveliais Ph2.

## Montavimas

Rekomenduojamas apsukų skaičius: 400-1200 aps./min.

SITAC

ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas turi SITAC Nr. 0075/05 tipo atitiktį.

## Specifikacija

	CorrSeal	Nerūdijantis plienas
Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1022	Nerūdijantis plienas, A2
Paviršiaus apdorojimas	CorrSeal	-
Korozijos klasė	C4	C4

## Montavimo sraigtai mediniam profiliui. Nerūdijantis plienas A2.

### ESSBOX

Art.N r.	Dydis dk x L, mm	D, m	B, m	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
5781 13	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	202	250	12
5781 25	4,2 x 25	11,0	25,0	Ph2	202	250	12
5781 45	4,2 x 45	11,0	45,0	Ph2	203	250	8

