

Zakres użytkowania

Wkręt jest przeznaczony do montażu podłóg drewnianych oraz listew do podłogi drewnianych.

Opis

Wkręt wyprodukowany ze stali utwardzanej żółto chromowanej. Posiada gniazdo montażowe kwadratowe nr R1, do którego bit znajduje się w każdym opakowaniu. Wkręt ma

zredukowaną nawiertkę aby eliminować pojawianie się spękań materiałów drewnianych.

Montaż

Przy montażu wkręt należy wkręcać pod kątem 45 stopni od strony pióra panela/deski z około 600 mm odstępem pomiędzy łącznikami.

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki: 1800-2500/min.



Specyfikacje

Materiał	Stal utwardzana SAE C1018
Zabezpieczenie antykorozyjne	Żółto chromowany 5 µm
Klasa korozyjności środowiska	C1

Tabela doboru

Grubość deski/panela mm	Rozmiar wkręta mm
14,0	3,9×42
21,0	3,9×58
25,0	3,9×58
30,0	3,9×58

Wkręt do podłóg drewnianych, żółto chromowany

Opakowania

Art.nr	Rozmiar dk×L mm	D mm	B mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
56714	3,9×42	5,6	25,	R1 Kwadratowy	250	8
2			0			
56715	3,9×58	5,6	35,	R1 Kwadratowy	250	6
8			0			

Jeden bit R1 Kwadratowy dołączony do opakowania 250 szt.

