

### Naudojimo sritis

Masyvių medinių grindų, grindjuosčių ir medinių juostelių montavimas viduje, prie medinio pagrindo. Montuojant kietesnės medienos grindis, pvz., ąžuolines, reikia atlikti paruošiamąjį gręžimą.

### Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno. Geltono chromavimo paviršius. Su keturkampiu fiksatoriumi

Nr. R1. Kiekvienoje 250 vnt. pakuotėje yra viena galvutė Nr. R1. Su sumažinta gręžiančia viršūne, padedančia išvengti įtrūkimų.

### Montavimas

Sraigtau turi būti sukami lentos liežuvėlio pusėje, 45° kampu, išlaikant tarp jų maždaug 600 mm atstumą. Rekomenduojamas apskukų skaičius: 400-1200 aps./min.



### Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1018
Paviršiaus apdorojimas	Geltono chromavimo, 5 μm
Korozijos klasė	C1

### Rekomenduojami sraigtau

Grindų storis, mm	Sraigto dydis, mm
14,0	3,9×42
21,0	3,9×58
25,0	3,9×58
30,0	3,9×58

## Sraigtau masyvioms medinėms grindims. Geltono chromavimo.

### ESSBOX

Art. Nr.	Dydis dk×L, mm	D, m	B, m	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
<b>56714</b> <b>2</b>	3,9×42	5,6	25,	R1, 0 keturkampė	203	250	8
<b>56715</b> <b>8</b>	3,9×58	5,6	35,	R1, 0 keturkampė	204	250	6

Kiekvienoje 250 vnt. pakuotėje yra po vieną keturkampę galvutę Nr.1.

