

Pielietojums

ESSVE cauruļkniedes ir daudzpusīgi izmantojams stiprināšanas elements, kas konstruētājiem nodrošina lielas izstrādājumu izskata un materiālu izvēles iespējas.

Apraksts

ESSVE cauruļkniedes ir viegli piemontējamas ar rokas vai pneimatiskajiem darbarīkiem, tās nodrošina izturīgu, pret vibrācijām drošu un

izmaksās ekonomisku savienojumu.

Montāža

ESSVE cauruļkniedes piemontē no apstrādājamā priekšmeta vienas puses, iepriekš izurbtā vai izsistā caurumā, kam vajadzētu būt par apm. 0,1mm lielākam nekā kniedes diametram.

Ø mm	Bīdes pretestība N	Vilkšanas noslodze N
3,2	500	700
4,0	850	1200
4,8	1200	1700
5,0	1400	2000
6,4	2200	3150

Visi izturības dati ir vidējās vērtības un tās ir iegūtas testu sērijā. Mēs rekomendējam izmantot šīs vērtības tikai kā referenci, jo daudz citu faktoru bez izturības vērtības var ietekmēt kniedēšanas rezultātus. Iesakām notestēt konkrēto aplikāciju, lai noteiktu precīzu pareizo funkciju.

Tehniskie parametri

	Kniede	Šķembas
Materiāls	Alumīnijs EN AW 5154	Cinkots tērauds
Korozivitātes klase	C2	

Valējas cauruļkniedes, alu/tērauds, izliekta galviņa, lakotas

Krāsu kodi

RAL standartkrāsas	RAL Nr.
Balta	9003
Melna	9011
Kieģeļu sarkana	8004
Sarkana	3009

AL/ST DIN 7337 veids

Art. Nr.	Izmērs d x G mm	Satveršana s sektors mm	dk m	k m	dm m	Rek. urb-ja mm	Krāsa	ESSBOX izmērs	Gab. / ie- / pak. / kaste
62701	3,2 x 8,0	3,0 - 5,5	6,0	0,8	1,8	3,3	Balta	204	925 6
62703	3,2 x 8,0	3,0 - 5,5	6,0	0,8	1,8	3,3	Melna	204	925 6
62705	3,2 x 8,0	3,0 - 5,5	6,0	0,8	1,8	3,3	Kieģeļsarkana	204	925 6
62709	3,2 x 8,0	3,0 - 5,5	6,0	0,8	1,8	3,3	Sarkana	204	925 6
62711	3,2 x 10,0	5,0 - 7,5	6,0	0,8	1,8	3,3	Balta	204	850 6
62713	3,2 x 10,0	5,0 - 7,5	6,0	0,8	1,8	3,3	Melna	204	850 6
62715	3,2 x 10,0	5,0 - 7,5	6,0	0,8	1,8	3,3	Kieģeļsarkana	204	850 6
62719	3,2 x 10,0	5,0 - 7,5	6,0	0,8	1,8	3,3	Sarkana	204	850 6
62721	3,2 x 12,0	7,0 - 9,0	6,0	0,8	1,8	3,3	Balta	204	775 6
62723	3,2 x 12,0	7,0 - 9,0	6,0	0,8	1,8	3,3	Melna	204	775 6
62725	3,2 x 12,0	7,0 - 9,0	6,0	0,8	1,8	3,3	Kieģeļsarkana	204	775 6
62731	4,0 x 8,0	3,0 - 5,5	7,5	1,0	2,2	4,1	Balta	204	650 6
62733	4,0 x 8,0	3,0 - 5,5	7,5	1,0	2,2	4,1	Melna	204	650 6
62735	4,0 x 8,0	3,0 - 5,5	7,5	1,0	2,2	4,1	Kieģeļsarkana	204	650 6
62737	4,0 x 8,0	3,0 - 5,5	7,5	1,0	2,2	4,1	Sarkana	204	650 6
62739	4,0 x 10,0	5,0 - 7,0	7,5	1,0	2,2	4,1	Balta	204	600 6
62741	4,0 x 10,0	5,0 - 7,0	7,5	1,0	2,2	4,1	Melna	204	600 6

