



PÅ SÄKRA GRUNDER

# ARDEX SK MANSCHETTER

## TRICOM förseglingsdetaljer

---

Förseglingsdetaljer för flexibel och vattentät tätning av fogar, kanter, hörn och rör genomföringar

Vattentät och väderbeständig

Mycket flexibel och spricköverbyggande

Alkalibeständig

Beständig mot kemikalisk belastning

ARDEX SK 12 BAND, TRICOM tätningsband

ARDEX SK-W, TRICOM rörmanschett 120 x 120

ARDEX SK 90, TRICOM invändigt hörn 90°

ARDEX SK 270, TRICOM utvändigt hörn 270°



Reg. No. 37344

Tillverkare med certifierat kvalitetsledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

ARDEX AB  
Staffans väg 6A, 192 78 Sollentuna  
Tel 08 556 315 50  
E-post: [kundservice@ardex.se](mailto:kundservice@ardex.se)  
[www.ardex.se](http://www.ardex.se)



PÅ SÄKRA GRUNDER

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Inom- och utomhus. För vägg och golv.
- I våtutrymmen.
- I utrymmen med ständig vattenbelastning t ex simbassänger.
- Utomhus t ex på balkonger och terrasser.
- I offentliga lokaler t ex storkök, bryggerier och liknande.

## Används tillsammans med ARDEX tätsystem

ARDEX S1-K

ARDEX 7+8

ARDEX 8+9

ARDEX S 7

## EGENSKAPER

ARDEX SK TRICOM förseglingsdetaljer består av ett vattentätt dubbellaminerat polypropylenband. Bandet är lätt att kapa med kniv eller sax. Materialet har bra vidhäftning till tätningsprodukterna.

ARDEX SK TRICOM förseglingsdetaljer är diffusionsöppna så att underliggande tätningsmassor kan torka och härda.

## UNDERLAGET

Underlaget ska vara rent, torrt, fast, bärkraftigt och fritt från damm och skiljemedel.

## MONTERING

ARDEX SK tätningsband, hörn och manschetter monteras i den våta tätningsmassan, pressa ut överflödigt tätningsmassa så att inga blåsor kvarstår täck sedan alla förseglingsdetaljer ordentligt med tätningsmassa.

Tätningsband och hörn ska överlappas med minst 5 cm och täckas med tätningsmassa.

ARDEX SK TRICOM förseglingsdetaljer ska alltid täckas med keramik.

## TEKNISKA DATA

Material:	Polypropylen
Vikt:	180 g/m <sup>2</sup>
Tjocklek:	0,32 mm
Temperaturbeständig:	-35°C till +90°C
Tryckvattentät:	3 bar
Spricköverbryggande förmåga vid -20°C:	Tät
Lagring:	24 månader i originalförpackning
Artikelnr SK 12:	50 m: 61111 nytt artikelnr: 31600 10 m: 61112 nytt artikelnr: 31601
EANnr SK 12:	50 m: 5703193611118      10 m: 5703193611125
Artikelnr SK-W:	61113 nytt artikelnr: 31602
EANnr SK-W:	5703193611132
Artikelnr:	SK 90: 13554 nytt artikelnr: 31627 SK 270: 13553 nytt artikelnr: 31626
EANnr:	SK 90: 5703193135546      SK 270: 5703193135539