




**Funktion:** Jetting Screws TFT Utvändig är en patenterad träskruv med sänkhuvud. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpet, djupare gänga och spår än normal träskruv, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.

**Spårtyp/bits:** TX 15, 20, 25, 30 och 40.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Zincotech Au, typgodkänd för korrosivitetssklass C4, nr 0168/07, för utomhusbruk.



Diameter (D) mm	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0
Huvuddiameter (H) mm	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	14,5
Huvudhöjd (K) mm	2,2	2,5	2,6	3,0	3,5	4,6
Bits nr	15	20	25	25	30	40

D	L	G	HINK		STORLÅDA		FÖRPACKNING			PLASTASK			PÅSPACK		
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
3,5	20*	helg.					4703520	200	16	P4703520	300	16	SB4703520	45	10
3,5	30*	18					4703530	200	16	P4703530	300	16	SB4703530	40	10
3,5	40*	24					4703540	200	16	P4703540	200	16	SB4703540	35	10
4,0	25	18					4704025	200	16	P4704025	300	16	SB4704025	40	10
4,0	30	18					4704030	200	16	P4704030	300	16	SB4704030	35	10
4,0	35	24					4704035	200	16	P4704035	200	16	SB4704035	30	10
4,0	40	24					4704040	200	16	P4704040	200	16	SB4704040	30	10
4,0	50	30					4704050	200	12	P4704050	200	12	SB4704050	20	10
4,5	30	18					4704530	200	16	P4704530	200	16	SB4704530	25	10
4,5	40	24					4704540	200	16	P4704540	200	12	SB4704540	20	10
4,5	50	30					4704550	200	12	P4704550	200	12	SB4704550	15	10
4,5	60	36					4704560	100	16	P4704560	150	12	SB4704560	10	10
4,5	70	42					4704570	100	16	P4704570	150	12	SB4704570	10	10
4,5	80	42					4704580	100	12	P4704580	100	12	SB4704580	10	10
5,0	40	24					4705040	200	12	P4705040	200	12	SB4705040	15	10
5,0	50	30					4705050	200	12	P4705050	150	12	SB4705050	15	10
5,0	60	36					4705060	100	16	P4705060	150	12	SB4705060	10	10
5,0	70	42	H4705070	700	A4705071	700	4705070	100	16	P4705070	150	12	SB4705070	10	10
5,0	80	42	H4705080	500	A4705081	600	4705080	100	12	P4705080	100	12	SB4705080	9	10
5,0	85	42					4705085	100	12	P4705085	100	12			
5,0	90	42	H4705090	500	A4705090	500	4705090	100	12	P4705090	100	12	SB4705090	8	10
5,0	100	54	H47050100	450	A47050100	450	47050100	100	8	P47050100	100	8	SB47050100	7	10
5,0	120	72	H47050120	400	A47050120	400	47050120	100	8	P47050120	100	8	SB47050120	6	10
6,0	60	36					4706060	100	12	P4706060	100	12	SB4706060	8	10
6,0	70	42					4706070	100	12	P4706070	100	12	SB4706070	7	10
6,0	80	42	H4706080	450	A4706080	450	4706080	100	12	P4706080	100	12	SB4706080	6	10
6,0	85	42					4706085	100	12	P4706085	100	12			

\*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



D	L	G	HINK		STORLÅDA		FÖRPACKNING			PLASTASK			PÅSPACK		
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
6,0	90	42	H4706090	350	A4706090	400	4706090	100	12	P4706090	100	12	SB4706090	5	10
6,0	100	54	H47060100	350	A47060100	350	47060100	100	8	P47060100	100	8	SB47060100	4	10
6,0	110	60					47060110	100	8	P47060110	100	8			
6,0	120	72	H47060120	300	A47060120	300	47060120	100	8	P47060120	100	8	SB47060120	4	10
6,0	130	72					47060130	100	8	P47060130	100	8			
6,0	140	72					47060140	100	8	P47060140	100	8	SB47060140	3	10
6,0	150	72					47060150	100	6						
6,0	160	72					47060160	100	6				SB47060160	2	10
6,0	180	72					47060180	100	6						
8,0	90	54					4708090	50	12						
8,0	120	72					47080120	50	8						
8,0	150	80					47080150	50	6						
8,0	180	80					47080180	25	6						
8,0	200	80					47080200	25	6						
8,0	240	80					47080240	25	4						
8,0	280	80					47080280	25	4						

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

Jettingskruv för  
utomhusbruk.