



Ersätter: 2012-10-30

Datum: 2014-10-08

Universal Aqua 2914

Vattenbaserat allround för trä, papp, textil, läder, mjuk plast med fler. Limmar även dessa material mot glas, keramik, metall och plast.

- Allroundlim för hushållsbruk
- Ger en flexibel och transparent limfog

TEKNISK DATA

Typ: Vinyl – acetat/etylen, copolymer.
Färg: Vit.
Konsistens: Tjockflytande.
Torrhalt: Ca 59 %.
Densitet: Ca 1040 kg/m³.
Brandfara: Ej brandfarligt
Lösningsmedel: Vatten.
Temperaturbeständighet: 0°C - +30°C.

FÖRPACKNING

40 ml

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +15°C - + 20°C.
Vattenbeständighet: God
Lagringstid: 24 månader (ej öppnad förpackning).
Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Vid arbete med limprodukter skall alltid god hygien iakttas. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Redskap rengörs i vatten innan limmet torkat. Torkat lim kan avlägsnas med T-sprit.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Ytorna som ska limmas skall vara rena och torra. Applicera limmet på ena ytan och pressa samman 1 – 5 minuter beroende på ytans absorptionsförmåga. Vid limning av textila material, t ex lampskärmar, är det fördelaktigt att applicera limmet på båda ytorna.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com