

Användningsområde

ESSVE Nivåskruv är avsedd att användas som justerbart underlägg till fönsterkarmar. Justermånen är mellan 7-35 mm höjd. Varje bult kan belastas med max 110 kg.

Beskrivning

Skruv är tillverkad av härdat kolstål med blankförzinkad ytbehandling för inomhus miljöer.

Den är försedd med 1 fiberskär i spetsen, en lång gängdel som ger god bärighet, samt ett stort huvud som motverkar insjunkning i karmens undersida.

Skruvens huvud består av en rund konkav bricka överst med TX30 bitsfattning för montage, och en 20 mm sexkantbricka för efterjustering. Efterjusteringen görs med justeringsverktyget (art nr 105254).

Montering

Normalt skall två nivåskruvar användas, (delade fönster med post skall även ha skruv under posten). Skruvarna skall placeras så nära karmens ytterkanter som möjligt. Skruvarna skruvas ner till önskat djup. Därefter vägs nivåskruvarna av med vattenpass och justeras i våg med justeringsverktyget (art nr 105254). Luftspalten under karmen bör vara c:a 15 mm. I trä skruvas skruven i utan förborring. I betong förborras med 6 mm håll. I tegel förborras med 5 mm håll. I lättbetong förborras med 10 mm håll och därefter kompletteras nivåskruven med plugg. (art nr 50020).



Montering

1. Montera skruvarna under karmens poster, grovjustera skruvarna så de hamnar i våg.
2. Ställ karmen på plats.
3. Finjustera med justerverktyget så karmen ligger helt i våg. Spalten under karmen bör vara ca 15 mm.

Specifikation

Material	Härdat stål SAE C1022
Ytbehandling	Blankförzinkad 5 µm
Korrosivitetsklass	C1

ESSVE Nivåskruv, blankförzinkad

Förpackningar

Art.nr	Dimension dk × L mm	dk mm	L mm	B mm	C mm	D mm	Bits nr	Ant/ förp
511287	7,0×60 (Påse)	7,0	60,0	50,0	20,0	24,0	TX30	2
111305	7,0×60 (ESSBOX 202)	7,0	60,0	50,0	20,0	24,0	TX30	20
9111306	7,0×60 (Bulk)	7,0	60,0	50,0	20,0	24,0	TX30	125

Tillbehör

Art.nr	Benämning	Ant/ förp	Förp/ storp
105254	Justeringsverktyg Indu-Prog HEX 20	1	10
9995299	Bits T×30×70	1	10
110007	Nylonplugg 10×50	50	8
511236	Nylonplugg 10×50	6	10
50020	Lättbetongplugg 10×55	50	8
511240	Lättbetongplugg 10×55	6	10

