

# Professional Täckplast

Januari 2014



## Produktbeskrivning

Professional Täckplast är en helmatt vattenburen latexfärg avsedd för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, där man önskar en helmatt yta utan större krav på tvättbarhet. Främsta användningsområdet är väggar och tak i förråd, lager, källare, verkstads- och fabrikslokaler och liknande, enklare utrymmen. Professional Täckplast har hög täckförmåga och är genom pigmenteringen också mycket diffusionsöppen.

## Behandling

Två strykningar är normalbehandling på nytt underlag. Limfärgsytor som nedtvättas, samt dåligt bundna underlag, grundas med Professional Binder innan målning.

Tidigare målade ytor tvättas med Original Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Stryk 1-2 gånger med Professional Täckplast.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

## Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedel:** Sampolymerdispersion  
**Glans:** Helmatt 2  
**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 1 timme, Övermålningsbar 2 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta  
**Färgåtgång:** 2-5m<sup>2</sup>/lit  
**Förpackning:** 10 liter  
**Baser:** Vit  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/a):** 30g/l Innehåller Max 1g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00