

Professional Häftgrund Supertäck

September 2015



Produktbeskrivning

Professional Häftgrund Supertäck är en vattenburen snabbtorkande Grund och Mellanstrykningsfärg för reparations- och nymålning. Professional Häftgrund Supertäck är i första hand avsedd för inomhusmålning av snickerier. Den utmärkta vidhäftningen gör att Professional Häftgrund Supertäck oftast även kan användas vid målning på svåra underlag som laminat, keramiska plattor, hård PVC, härdlackerade snickerier m.m.

Behandling

Professional Häftgrund Supertäck ska påföras flödigt för god utflytning.

Blanka hårda ytor mattslipas. På sugande underlag bör Professional Häftgrund Supertäck förtunnas med 10% vatten. Vid nymålning av obehandlade snickerier ska ev. kvistar isoleras med Original Kvistlack 2 gånger. Därefter grundas ytan med Professional Häftgrund Supertäck.

Spackling utföres efter grundning, med Professional Snickerispackel. Slipa av ytan fint, och damma av väl. Färdigstryk 2 gånger med vald färdigstrykningsfärg

Grundstrykning respektive mellanstrykning med Professional Häftgrund Supertäck skall torka över natt innan färdigstrykning sker, för att bästa resultat skall erhållas.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Akryllatex

Glans: Matt 7

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 16 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 5-8 m²/lit

Förpackning: 0,5L, 1L, 2,5L och 10 liter

Baser: Supertäck

Rengöring: Såpvalten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/d): 130g/l Innehåller Max 90g/l

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen.

-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.

-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se www.nordic-ecolabel.org