



DATASHEET

RAW Roller Q

Produktbeskrivning och användning:

Raw Roller Q är ett EVA-förstärkt, vattenbaserat lim, som används till uppsättning av tapeter i torra och uppvärmda utrymmen. Limmet lämpar sig väl till sprutapplicering och applicering med klistermaskin.

Fysikaliska / Kemiska data:

Lim:	
Typ:	Modifierad stärkelse förstärkt med EVA-copolymer dispersion
Kulör:	Vit
Konsistens:	Kräm, tixotropisk
Torrhalt:	14 %
Densitet:	Ca 1 kg/Liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i oöppnad förpackning vid torr och sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Bruksanvisning:

Förberedelser:	Underlaget ska vara rent, torrt, fast och fritt från tapet-/väv-/limrester m.m. Målade och täta underlag slipas för att sedan tvättas av med rengöringsmedel. På ren puts kan limning/grundning utföras genom applicering av förtunnat lim. På kraftigt sugande underlag bör man grunda med lämplig väggrund.
Förtunning:	Rör om före användning och, vid behov, förtunna med vatten.
Användningstemperatur:	18°C till 25°C.
Uppsättning:	Limmet appliceras i ett jämnt lager på tapetens baksida, där det ska dra in och göra tapeten mjuk innan uppsättning. Se till att det inte kommer lim på tapetens framsida. Eventuellt lim på framsidan avlägsnas – beroende på tapetkvalitet - antingen genom att försiktigt dutta med en fuktig svamp eller avtvättning med svamp. Med tapettyper där man rekommenderas att applicera limmet direkt på väggen (easy-up tapeter) kan limmet penslas, rullas eller sprutappliceras med en Airless sprututrustning.
Sträckförmåga:	3–5 m ² /liter.
Efterbehandling:	När limmet är helt torrt kan tapeten målas över.
Rengöring:	Limfläckar avlägsnas omgående med en fuktig trasa. Verktyg rengörs med ljummet vatten. I övrigt hänvisas till tapetproducentens anvisningar.
Säkerhet:	
Hälsofara:	Ingen
Brandfara:	Ingen
	För ytterligare frågor om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad