

## TMP - Snabbmaskering

<b>Beskrivning</b>	Denna tejpfösedda skyddsfilm består av en kräppad maskeringstejp med antingen en polyetenfilm eller ett skyddspapper.
<b>Produktegenskaper</b>	Tejpen har bra vidhäftning och följsamhet, även mot ojämna ytor. Framst för inomhusbruk. Den ska inte utsättas för solljus, och vid utomhusbruk ska den tas bort omedelbart efter utförd målning. Den är rivbar för hand.
<b>Applikationer</b>	För maskering av lite större ytor. Maskeringstejp och skyddspapper/-film i ett. Lämplig vid maskering/skydd av t.ex. fönster vid fasadmålning samt möbler, golv och annat vid målning inomhus. Skyddar också mot damm och smuts vid renoveringsarbeten inomhus. Maskar av större ytor vid billackering. Finns med dispenser eller som refill.
<b>Lagring och hantering</b>	1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
<b>Applikeringsstips</b>	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska appliceras med erforderligt tryck.

### TEKNISKA EGENSKAPER

<b>Bärare</b>	Papper	
<b>Häftämne</b>	Gummi	
<b>Färg</b>	Beige	
<b>Liner</b>	Ingen	
<b>Häftförmåga mot stål</b>	9,8 N/25mm	2,24 Lbs/inch
<b>Användningstemperatur</b>	Mellan 15 och 80 °C	Mellan 59 och 176 °F
<b>Applikeringsstemperatur</b>	Minimum 15 °C	Minimum 59 °F

Ansvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information.

Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod.

Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning.

Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns här. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.

#### Stokvis Tapes Sverige AB

Zinkgatan 6  
Box 769  
601 17 Norrköping  
tel +46 - (0)11 280400  
fax +46 - (0)11 280410  
www.stokvistapes.se  
info@stokvistapes.se