

RAW Vindskydd TG60

PRODUKTBESKRIVNING

RAW Vindskydd är diffusionsöppet, vilket innebär att eventuell fukt kan vandra ut genom materialet. Materialet är vindtätt och utsidan är vattenavstötande. RAW Vindskydd monteras på utsidan av isoleringen, innanför ytskiktet (fasaden).

FUNKTION

3 längder 12,5m, 25M och 50M
Vindskyddet används för att skydda isoleringen mot vind och därigenom säkerställa att isoleringens funktion inte försämras. Vindskyddet förhindrar även att eventuell fukt, som kan finnas bakom fasaden, tränger in i isoleringen. Dessa egenskaper motverkar fuktproblem.

PRODUKTEGENSKAPER

RAW Vindskydd består av polypropen som lamineras med en polyetenfolie. Materialet är P-märkt samt UV och fukt-/värmestabiliserat. Åldringsbeständigheten är minst 50 år.

FÖRDELAR

Den låga vikten (60 g/m²), och den våningsanpassade bredden gör monteringen enkel. RAW Vindskydd är vitt och släpper igenom ljus under byggtiden. Materialet är elastiskt och mycket rivstarkt vilket gör att det tål normala rörelser i konstruktionen. RAW Vindskydd uppnår klass W1, vilket är högsta klass i vattentäthet. Materialet uppfyller brandklass: E (motsvarar B2).

LAGRING

RAW VINDSKYDD LAGRAS I OBRUTEN FÖRPACKNING ELLER SÅ ATT DEN EJ UTSÄTTS FÖR FUKT OCH VÄRME.



PRODUKTEGENSKAPER

Art 900142394-95 & 900139170

Vikt:	60g/kvm
Längd:	12,5m, 25m och 50m
Bredd:	2,75m
Hanterbarhetstemperatur:	-20°C - +40°C
Luftgenomsläplighet:	<0,01m ³ /m ³ h Pa
Ångtäthet:	<20x10 ⁻⁶ s/m(sd:<0,5m)
Rivhållfasthet:	ca 80N
Draghållfasthet:	>2kN/m
Brottöjning:	>80%
Brandklass:	E = (B2)
Vattentäthet:	(Klass): W1



BEIJER BYGGMATERIAL AB

Box 798
191 27 Sollentuna
Org nr. 556012-5220

TELEFON

075 241 1000

FAX


08-98 20 61

E-POST

info@beijerbygg.se

HEMSIDA

beijerbygg.se



BEIJER
BYGGMATERIAL