

RAW VINDSKYDD PREMIUM

Material

RAW Vindskydd Premium är en väldigt diffusionsöppen och slitstark vindskyddsduk. Uppbyggnaden består av två lager polypropen som laminerats med en diffusionsöppen PP-folie. Materialet är P-märkt samt UV- och fukt-/värmestabiliserat. Åldringsbeständigheten är minst 50 år. Produkten innehåller inga miljöfarliga ämnen.

Produktbeskrivning

RAW Vindskydd Premium är diffusionsöppet, vilket innebär att eventuell fukt kan vandra ut genom vindskyddet. Materialet är vindtätt och vattenavstötande. Vindskyddet monteras på utsidan av isoleringen, innanför ytskiktet (fasaden). Vindskyddet går även utmärkt att kombinera med RAW Ångbroms på insidan av konstruktionen.

Funktion

Vindskyddet används för att skydda isoleringen mot vind och därigenom säkerställa att isoleringens funktion inte försämras. Vindskyddet förhindrar även att eventuell fukt, som kan finnas bakom fasaden, tränger in i isoleringen. Dessa egenskaper motverkar fuktproblem.

Fördelar

Vindskyddet är regntätt och kan användas som ett tillfälligt väderskydd under byggtiden. Den goda UV-beständigheten och vattentätheten gör att vindskyddet kan stå öppet exponerat utan fasad i upp till 3 månader. Den våningsanpassade bredden gör monteringen enkel. Vindskyddet är vitt vilket medför att bakomvarande konstruktion kan skymtas under byggtiden. Den ljusa färgen ger också ett visst ljusgenomsläpp. Materialet är elastiskt och mycket rivstarkt vilket gör att det tål normala rörelser i konstruktionen. RAW Vindskydd Premium uppnår klass W1, vilket är högsta klass i vattentäthet. Materialet uppfyller brandklass: E.

Lagring

Vindskydd lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt, UV-strålning och värme.

Data:

Vikt:	ca 80 g/m ²
Längd:	25 m (standard)
Bredd:	2,75 m
Hanterbarhetstemperatur:	-20° C – +40° C
Luftgenomsläpplighet:	<0,01 m ³ /m ² h Pa
Ångtäthet:	1,31x10 ³ s/m (sd: 0,035 m)
Rivhållfasthet:	ca 60 N
Draghållfasthet:	2,7 kN/m
Brottöjning:	>65%
Brandklass:	E
Vattentäthet (Klass):	W1
Fri exponering:	Max 3 månader

Tillbehör:

Amerad byggfolietejp vid genomföringar och skarvar.

Prestandadeklaration

RAW-DoP-VindskyddPremium-V-092018



SC0790-18



RAW-DoP-VindskyddPremium-V-092018