



webertherm 321 skiva

- Energieffektiv
- Obrännbar
- Fukttålig
- Ljudreducerande

Om produkten

Therm 321 Skiva är en styv och hård skiva som är tillverkad av fukt och vattenavvisande stenull, helt obrännbar. Speciellt framtagen för Serporoc Fasadsystem. Format 600x1200mm. Tjocklekar 30-200mm. Lambda (W/mK 0,037).

Egenskaper

- Brandsäker
- Energieffektiv
- Isolerande
- Ljudreducerande

Användningsområde

Kan användas i både nyproduktion och reovering. Används ej på lättregelstomme, se information på Webers hemsida.

Typ av underlag

- Betong
- Block
- Lättbetong
- Leca-bjälklag
- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts
- Sten

Bra att veta

Regntak ska alltid användas i samband med isoleringsarbeten. Produkten ingår ej i certifierat Serporocsystem.

Förbehandling

Therm 321 Skiva fodrar ingen förbehandling, dock skall underlaget kontrolleras så att fukt eller kondens inte förekommer på ytan.

Användning

Therm 321 Skiva monteras direkt mot underlaget, som infästning används webertherm 312 fäste TB. Var noga med att isoleringen monteras kant i kant. undvik glipor då dessa ger energiförluster.

Observera

Används ej på regelstomme med invändig diffspärr. Produkten uppfyller ej kraven för dränering i certifieringsregel 021.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Produktspecifikation

Materialåtgång	1,05m ² skiva/m ² isolerad väggyta.
Brandklass	Euroklass A1
Värmeledningsförmåga	λD = 37mW/mK
Lagring	Skall förvaras väderskyddad på arbetsplatsen. Skydda pallarna från mekanisk överkan.
Förpackning	30mm = 80st skivor/pall = 57,6m ² 50mm = 48st skivor/pall = 34,5m ² 80mm = 30st skivor/pall = 21,6m ² 100mm = 24st skivor/pall = 17,3m ² 120mm = 20st skivor/pall = 14,4m ² 150mm = 16st skivor/pall = 11,5m ² 180mm = 12st skivor/pall = 8,64m ² 200mm = 12st skivor/pall = 8,64m ² Skivformat 1200x600mm = 0,72m ² /skiva

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och

förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

2020-01-09