



## **PRESTANDEDEKLARATION (DOP)**

i enlighet med bilaga III i EU:s förordning nr 305/2011  
Byggproduktförordningen CPR

Produkt: **ARDEX SK 100 W**

Nummer: **70293**

1. Produkttypens unika identifikationskod: **ETAG 022-2**  
**ETA-11/0282**
2. Typ, batch-, serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med art. 11.4:

**Batchnummer: se produktemballaget**

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, så som förutsett av tillverkaren:

**Flexibelt folietätskiktssystem för vattentätning av väggar och golv i våtutrymmen inomhus som utsätts för temperaturer mellan 5°C och 40°C. Folietätskiktssystemet ska alltid täckas med ytskikt.**

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i art 11.5:

**ARDEX GmbH  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten  
Tyskland**

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i art 12.2:

**Ej relevant**

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

**System 2+**

7. För det fall att prestandadeklarationen avser byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:  
Det anmälda organets **Materialprüfamt für das Bauwesen Braunschweig** med identifikationsnummer **0761** har utfört besiktning av fabriken tillverkningskontroll samt fortlöpande övervakning enligt system 2+

**Intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabriken**  
**Nr.: 0761-CPD-0249**

8. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Spricköverbyggande förmåga	Kategori 3: 1,5 mm	ETAG 022-2
Vidhäftning	Kategori 2: >0,3 MPa	ETAG 022-2
Fogöverbyggande förmåga	Kategori 2: vattentät	ETAG 022-2
Vattentäthet vid genomföringar	Kategori 2: vattentät	ETAG 022-2
Temperaturbeständighet	temperaturbeständig	ETAG 022-2
Beständighet mot vatten	Kategori 2: > 0,3 MPa	ETAG 022-2
Alkaliebeständighet	Kategori 2: alkalibeständig (50°C/16W)	ETAG 022-2

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt 37 eller 38, de krav med vilka produkten harmoniserar.

**Ej relevant**

9. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



ARDEX GmbH  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier  
Chef F & U

Bernd Unterbrink  
Avdelningschef F & U

Witten 26.04.2013

(Ort och datum för utfärdande)