



webertherm 510 vindskyddstejp

- Åldersverifierad för minst 25 år
- UV-beständig i 3 månader
- Hel eller delad skyddsfilm

Om produkten

Enkelhäftande bred och flexibel tejp med hög häftförmåga och med skyddsfilm på baksidan. Finns med både delad och hel skyddsfilm.

Användningsområde

Används som försegling av skarvar på utvändigt vindskydd i Webers certifierade Serporoc-system.

Begränsningar

- Underlaget ska vara torrt och dammfritt
- Appliceringstemperatur mellan -10°C och upp till +40°C

Användning

Var noga med att följa gällande montageanvisningar. Undvik fuktiga underlag och tänk på att temperaturen i vissa fall kan bli mycket hög på fasadsidor exponerade i direkt solljus – skugga gärna fasaden med hjälp av till exempel sommarväv för att förbättra hållbarheten.

Produktspecifikation

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Lagring | Torrt och vid temperatur < 30°C |
| Förpackning | Rulle |

Artiklar

| Art.nr. | Beskrivning |
|------------|---------------------------------------|
| 5200854407 | Hel skyddsfilm – 60 mm, 25 m/rulle |
| 5200854406 | Delad skyddsfilm – 60 mm, 25 m/rulle |
| 5200854410 | Delad skyddsfilm – 90 mm, 25 m/rulle |
| 5200854409 | Delad skyddsfilm – 120 mm, 25 m/rulle |

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.