

RAW[®]

GLÄTTNINGSVÄTSKA 250 ML



EAN: 7340009514560 / Prod. No. 900230224

**MINIMERAR RISKEN FÖR FOGSLÄPP,
FÖR ALLA FOGMASSOR**

Glättningssväska är ett specialutvecklat glättmedel för glättning av silikon-, polyuretan- och MS fogmassor etc.

Glättningssväska minimerar risken för fogsläpp och gör att fogmassan inte fastnar på fogpinnen. Kan användas med både torra och våta fogpinnar.

Med Glättningssväska är det även möjligt att efterfylla fogen.

FYSISKA / KEMISKA DATA

Kulör:	Transparent
Konsistens:	Tunnflytande
Densitet:	ca 1,0 kg/liter
pH:	ca 7
Hållbarhet:	Minst 2 år i öppnat emballage vid torr och sval förvaring.

BRUKSANVISNING

Användningstemperatur:
+5°C till +40°C.

Användning:

Glättningssväska används oförtunnad. Vätskan sprayas med t.ex. en blomspruta direkt på fogmassan som därefter glättas med antingen en torr eller våt fogpinne. Alternativt kan fogpinnen doppas direkt i glättningssväska innan fogning.

Glättningssväska kan också användas om fogen ska dras av med en spackel.

Notera att det är möjligt att efterfylla fogar som glättats med Glättningssväska.

Var uppmärksam på att Glättningssväska kan orsaka korrosion om den används på stål. Var noga med att avlägsna materialöverkott från glasskivor. På porösa ytor kan det förekomma färgförändringar och därför är det en god idé att testa Glättningssväska på den aktuella ytan. Glättningssväska bör inte användas på fuktugande ytor, då risk för ytskade föreligger.

Rengöring:

Glättningssväska kan avlägsnas med vatten.

SÄKERHET

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.