



PÅ SÄKRA GRUNDER

# ARDEX SJÄLVHÄFTANDE TÄTBAND ARDEX TÄTARK

---

För våtutrymmen

För anslutning kring golvbrunn

Används till förseglingar i golv/vägg och vägg/vägg vinklar

Används med ARDEX 7+8, 8+9 och S 1-K

Mycket god vidhäftning

Fria från lösningsmedel



Tillverkare med certifierat kvalitets-  
ledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

ARDEX AB  
Upplagsvägen 3, 117 43 STOCKHOLM  
Tel 08 556 315 50  
Fax 08 556 315 67  
E-post: kundservice@ardex.se  
[www.ardex.se](http://www.ardex.se)



PÅ SÄKRA GRUNDER

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ARDEX självhäftande Tätband STB 15-75 används till försegling av golv/vägg- och vägg/vägg vinklar, materialövergångar och rörgenomföringar m m. ARDEX STB 15-75 används även för försegling av övergången mellan uppviket på vårtummsmatta och annat tätskikt. ARDEX självhäftande Tätark STA och STD dubbelhäftande används till försegling kring golvbrunnar.

### UNDERLAGET

Underlaget skall vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm och skiljemedel som kan förhindra vidhäftning. ARDEX Tätark och Tätband har en mycket god vidhäftning mot ARDEX S 1-K, ARDEX 7+8/8+9 och våtrumsmatta.

### BLANDNING

ARDEX S 1-K är ett färdigblandat tätskikt klar för användning direkt ur burken. ARDEX 7+8/8+9 är tvåkomponents tätskikt.

### ARBETSSÄTT

Oavsett om det används ARDEX S 1-K eller ARDEX 7+8/8+9 utförs tätsystemen på golv och vägg enligt separata anvisningar för respektive produkt. ARDEX S 1-K eller ARDEX 7+8/8+9 påføres med en korthårig roller i ett jämnt skikt på golv och vägg längs alla ytor som skall förseglas. När tätskiktet har påförts en gång montera ARDEX självhäftande Tätband. Applicering av Tätbandet och Tätarket sker manuellt direkt från förpackningen, avlägsna det delade skyddspappret och tryck kraftigt fast Tätbandet/Tätarket tills det sitter fast mot ytan, ta sedan bort den andra delen skyddspapper och tryck fast bandet/arket. Kontrollera att det inte förekommer luftbubblor. Skarvning av ARDEX Självhäftande Tätband skall ske med ca 2-3 cm överlappning.

### OBSERVERA

Ytterligare information om tät systemen kan fås på respektive produktblad och monteringsanvisning för ARDEX S 1-K och ARDEX 7+8/8+9.

Blandningsförhållandet beror på önskad konsistens.

### TEKNISKA DATA

Material:	Extruderad butyl med en nonwoven ovansida.		
Bearbetning:	ARDEX Självhäftande Tätband och ARDEX Tätark skall bearbetas vid temperaturer över 5°C. Det rekommenderas att förvara produkterna vid normal rumstemperatur före montering sker, eftersom detta påverkar initialhugget.		
Materialtjocklek:	Tätband, ca 1,0 mm Tätark, ca 1,0 mm		
Färg:	Grå		
Förpackning:	ARDEX tätark levereras i kartonger med 10 st ark á 40x40 cm ARDEX självhäftande tätband levereras i kartonger med rullar á 15 m x 7,5 cm.		
Lagring:	Lagras torrt och frostfritt		
Artikelnummer:	STA 40-40: 98938	STA 40-120: 98939	STA 40-240 98940
EAN-nummer:	STA 40-40: 5703193989385 STA 40-240: 5703193989408	STA 40-120: 5703193989392	
Artikelnummer:	STD 40-40 dubbelhäftande 98941		
EAN-nummer:	STD 40-40 dubbelhäftande 5703193989415		
Artikelnummer:	STB 15-75: 98926		
EAN-nummer:	STB 15-75: 5703193989262		