



PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX TÄTMANSCHETTER

För tätning med ARDEX S 1-K, ARDEX 8+9 och ARDEX 7+8

För en vattentät och elastisk anslutning mot rör genomföringar

För golv och vägg i våtutrymmen

För tätning mellan tätskikt och rör genomföringar

För underlag av mursten, puts, betong, gipsskivor och liknande

Enkel och säker montering



Tillverkare med certifierat kvalitets-
ledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

ARDEX AB
Upplagsvägen 3, 117 43 STOCKHOLM
Tel 08 556 315 50
Fax 08 556 315 67
E-post: kundservice@ardex.se
www.ardex.se



PÅ SÄKRA GRUNDER

ANVÄNDNINGSMÅL

ARDEX SRM 12-22, RÖR 6 MM

Används till tätning av rörgenomföringar med diametern 12-22 mm.

Artikelnr: 98911 EANnr: 5703193989118

ARDEX SRM 2x12-22, 2xRÖR 6 MM

Används till tätning av rörgenomföringar med diametern 12-22 mm.

Artikelnr: 98954 EANnr: 5703193989545

ARDEX SRM 25-35, RÖR I RÖR

Rörmanschett med 10 mm diameter för tätning kring skyddsror.

Artikelnr: 98931 EANnr: 5703193989316

ARDEX SRM 40-60, RÖR 23 MM

Används till tätning av rörgenomföringar, handfatsavlopp med diametern 40-60 mm.

Artikelnr: 98912 EANnr: 5703193989125

ARDEX SRM 80-110, RÖR 70 MM

Används till tätning av toalettavlopp mm.

Artikelnr: 98913 EANnr: 5703193989132

ARDEX SRM 50-80, 30 MM

Används till handfat.

Artikelnr: 98955 EANnr: 5703193989552

UNDERLAGET

Generellt ska underlagets yta vara torrt, fast, sugande, bärkraftig och fritt från skiljemedel. Golv- och väggunderlag skall utföras enligt anvisningarna i broschyrerna för ARDEX S 1-K, ARDEX 8+9 eller ARDEX 7+8.

BLANDNING

ARDEX S 1-K är färdigblandad och klar för användning direkt ur burken. I en ren behållare blandas ARDEX 8 med ARDEX 7 alt. 9 till en tjock, klumpfri, målningsbar konsistens.

ARBETSSÄTT

Påför tätningsmassan på vägg och golv med en pensel eller roller. ARDEX SK 90 TÄTNINGSHÖRN läggs ned i den våta tätningsmassan och glättas så det inte förekommer luftbubblor. Överlappningar (minst 20 mm) utförs med ARDEX SK 12 eller ARDEX SBF 10, FIBERREMSA och tätningsmassa. När första lagret tätningsmassa är torrt påføres det andra lagret med pensel eller roller, så att ARDEX TÄTNINGSHÖRN och ARDEX TÄTBAND eller ARDEX FIBERREMSA samt alla väggytor är fullt täckta.

Montering av ARDEX SK 270 TÄTNINGSHÖRN utförs på samma sätt. Påför tätningsmassan omkring rörgenomföringen. I det våta membranet monteras ARDEX SRM 12-22, 40-60, 25-35 eller 80-110 RÖRMANSCHETT beroende på rördiametern, och glättas så det inte förekommer luftbubblor. Påför tätningsmassan på underlaget runt om golvbrunnen. Var noga med att inte stryka någon tätningsmassa på golvbrunnensflänsen. När första lagret tätningsmassa är torrt påføres det andra lagret så att golvbrunnsmanschetten täcks helt. Var noga med att det inte kommer tätningsmassa ner i golvbrunnen. När det andra lagret tätningsmassa är torrt monteras klämringen i golvbrunnen. Dock tidigast efter 12 tim. Var noga med att klämringen monteras rätt enligt golvbrunnslieferantören.

TEKNISKA DATA

Material:	Armerad acrylatdispersion utan tillsättning av mjukgörare. Frostbeständig
Bearbetning:	ARDEX Manschetter skall bearbetas vid temperaturer över 5°C.
Plattsättningsbar:	Inklusive två skikt ARDEX S 1-K ca 12 timmar vid 20°C Inklusive 2 skikt ARDEX 8+9/7+8 ca 2 timmar vid 20°C
Materialtjocklek:	Manschetter, ca 0,7 mm
Förpackning:	ARDEX Manschetter levereras i förpackningar om 10 st
Lagring:	Frostfritt i torra utrymmen
Lagringstid:	Produkten kan lagras i ca 24 månader i obruten originalförpackning
Färg:	Grå

OBSERVERA

För ytterligare information beträffande tekniska data på våra produkter ARDEX S 1-K, ARDEX 7+8 och ARDEX 8+9, hänvisar vi till våra produktblad samt till respektive monteringsanvisning för ARDEX S 1-K, ARDEX 7+8 och ARDEX 8+9.